



**ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS**

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

**CSTB - LNE**



ACCREDITATION  
N°5-0019  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

Édition 5

## CERTIFICAT ACERMI

**N° 15/D/16/1010**

*Licence n° 15/D/16/1010*

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits en vrac à base de laine minérale version C du 01/03/2015 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **KNAUF INSULATION SPRL**

Company :

Siège social : **95 rue de Maestricht - B-4600 VISE - Belgique**

Head Office :

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

### **SUPAFIL Cavity Wall 034**

et fabriqué par l'usine de : VISE (Belgique)

Production plant :

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

*Certified characteristics are given in page 2.*

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits en vrac à base de laine minérale Et la norme NF EN 14064-1 : 2010.

*This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.*

Ce certificat a été délivré le 03 septembre 2018 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2020.

*This certificate was issued on September 03<sup>th</sup>, 2018 and is valid until December 31<sup>th</sup>, 2020, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.*

Pour le Président

T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire

E. CREPON

C. BALOCHE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site [www.acermi.com](http://www.acermi.com)

Renouvellement du certificat n° 15/D/16/1010 Edition 4, délivré le 01 janvier 2018

*Renewal of certificate n° 15/D/16/1010 Edition 4, issued on January 01<sup>st</sup> 2018*

**CARACTERISTIQUES CERTIFIEES***Certified properties***CERTIFICAT ACERMI****N° 15/D/16/1010***Licence n° 15/D/16/1010***CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE  $\lambda_D = 0,034$  W/(m.K)***Certified thermal conductivity*

Résistance thermique R (m <sup>2</sup> .K/W)	Épaisseur minimale (mm)	Nombre minimal de sacs pour 100 m <sup>2</sup>
1,20	40	8,4
1,50	50	10,5
1,80	60	12,7
2,10	70	14,8
2,40	80	16,9
2,60	90	19
2,90	100	21,1
3,20	110	22,5
3,50	120	25,3
3,80	130	27,4
4,10	140	29,5
4,40	150	31,6
4,70	160	33,7
5,00	170	35,8
5,30	180	38
5,60	190	40,1
5,90	200	42,2
6,20	210	44,3
6,50	220	46,4
6,80	230	48,5
7,10	240	50,6
7,40	250	52,7
7,60	260	54,8
7,90	270	56,9
8,20	280	59
8,50	290	61,1
8,80	300	63,3

La résistance thermique certifiée R ne peut être obtenue qu'en respectant impérativement à la fois l'épaisseur et le nombre minimal de sacs pour 100 m<sup>2</sup> de surface couverte de plancher de combles ainsi que les prescriptions figurant dans l'Avis Technique du procédé en cours de validité (liste des AT disponible sur le site [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)).

**AUTRES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :***Other certified properties*

Classe de tassement	S1
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS1
Transmission de vapeur d'eau	MU2