

Izjava o Svojstvima

ABLDS35CPR

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
HOMESEAL LDS 35, HOMESEAL LDS 35 FixPlus
2. Namjena/namjene:
Savitljive hidroizolacijske trake – Plastične i elastomerne paronepropusne trake
3. Proizvođač:
Knauf Insulation Sprl
Rue de Maestricht 95, 4600 Visé
Belgium
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
4. Ovlašteni predstavnik:
Nije primjenjiv.
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):
AVCP System 3
- 6a. Usklađena norma:

EN 13984:2013

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:
AVCP Sustav 3 : CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s.(Notificirano certifikacijsko tijelo br. 1390)
- 6b. Europski dokument za ocjenjivanje: Nije primjenjiv
Europska tehnička ocjena: Nije primjenjiv
Tijelo za tehničko ocjenjivanje: Nije primjenjiv
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: Nije primjenjiv
7. Deklarirana svojstva:
Pogledajte sljedeću stranicu

Bitna Svojstva	ABLDS35CPR		HOMESEAL LDS 35		Usklađena Tehnička Norma
	Performanse				
	Jedinice	Nominalna vrijednost	Tolerancija		
Vodotijesnost	Zadovoljava/ne zadovoljava	Zadovoljava	-	-	EN 13984:2013
Otpornost na udarac	mm	NPD	-	-	
Trajnost – Otpora prolasku vodene pare nakon umjetnog starenja	Zadovoljava/ne zadovoljava	Zadovoljava	-	-	
Trajnost – Kemijska otpornost	Zadovoljava/ne zadovoljava	NPD	NPD	NPD	
Otpornost na kidanje MD / CMD	N	>135/>125	-	-	
Čvrstoća spoja	N/50mm	NPD	-	-	
Sd-vrijednost; Relativni optor difuziji vodene pare	m	35	-10	+10	
Vlačna svojstva MD / CMD	N/50mm	>210/>190	-	-	
IstezanjeMD / CMD	[%]	NPD	NPD	NPD	
Reakcija na požar	Razred	F	-	-	
Opasnih tvari	-	NPD	NPD	NPD	
NPD - Svojstvo Nije Određeno					

Bitna Svojstva	ABLDS35CPR		HOMESEAL LDS 35 FixPlus		Usklađena Tehnička Norma
	Performanse				
	Jedinice	Nominalna vrijednost	Tolerancija		
Vodotijesnost	Zadovoljava/ne zadovoljava	Zadovoljava	-	-	EN 13984:2013
Otpornost na udarac	mm	NPD	-	-	
Trajnost – Otpora prolasku vodene pare nakon umjetnog starenja	Zadovoljava/ne zadovoljava	Zadovoljava	-	-	
Trajnost – Kemijska otpornost	Zadovoljava/ne zadovoljava	NPD	NPD	NPD	
Otpornost na kidanje MD / CMD	N	>135/>125	-	-	
Čvrstoća spoja	N/50mm	NPD	-	-	
Sd-vrijednost; Relativni optor difuziji vodene pare	m	35	-10	+10	
Vlačna svojstva MD / CMD	N/50mm	>210/>190	-	-	
IstezanjeMD / CMD	[%]	NPD	NPD	NPD	
Reakcija na požar	Razred	F	-	-	
Opasnih tvari	-	NPD	NPD	NPD	
NPD - Svojstvo Nije Određeno					

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Nije primjenjiv.

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima.

Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

U ime proizvođača potpisuje:

Sasa Bavec - Group Marketing Director

(Ime i funkcija)



(Potpis)

Visé - 09-03-21

(Mjesto i datum izdavanja)