

## Naturoll 033 Glaswoldeken

- 01 #  
Fabrikant: Knauf Insulation B.V.
- 03 #  
Beoogd gebruik: voor prefab dakelementen  
Beoogd gebruik: voor houtskeletbouw
- 04 **Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 13162:2012+A1:2015**
- 05 #  
Warmtegeleidingscoëfficiënt ( $\lambda$ ) (W/(m.K)): 0,033
- 06 #  
Warmteweerstand materiaal (Rd) ((m<sup>2</sup>.K)/W): 3,60  
Warmteweerstand materiaal (Rd) ((m<sup>2</sup>.K)/W): 7,25  
Warmteweerstand materiaal (Rd) ((m<sup>2</sup>.K)/W): 7,40
- 07 #  
Nominale plaatdikte (dN) (EN 823) (mm): 120  
Nominale plaatdikte (dN) (EN 823) (mm): 240  
Nominale plaatdikte (dN) (EN 823) (mm): 245
- 08 #  
Dikte tolerantie (EN 823) (klasse): T4
- 09 #  
Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A1
- 18 #  
Korte termijn wateropname (WS) (EN 1609) (kg/m<sup>2</sup>): ≤1,0  
Lange termijn wateropname (WL(P)) (EN 12087) (kg/m<sup>2</sup>): ≤3,0
- 25 #  
Luchtstroom weerstand (AFi) (EN 29053) (kPa·s/m<sup>2</sup>): 10
- 28 **Producteigenschappen**
- 29 #  
Materiaal: minerale wol (MW), glaswol
- 31 #  
Lengte (mm): 3.300  
Lengte (mm): 2.000
- 32 #  
Lengte tolerantie (EN 822) (mm): ±2 %
- 33 #  
Breedte (mm): 580  
Breedte (mm): 590
- 34 #  
Breedte tolerantie (EN 822) (mm): ±1,5 %