

Cavitec 032 Premium Glaswolplaat

- 01 Fabrikant: Knauf Insulation B.V.
- 03 Beoogd gebruik: voor spouwmuren.
- 03 Beoogd gebruik: voor vliesgevels.
- 04 **Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 13162:2012+A1:2015:**
- 05 Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K)): 0,032.
- 06 Warmteweerstand materiaal (Rd) ((m².K)/W): 2,85-4,95.
- 06 Warmteweerstand materiaal (Rd) ((m².K)/W):
- 07 Plaatdikte (EN 823) (mm): 79.
- 07 Plaatdikte (EN 823) (mm): 96.
- 07 Plaatdikte (EN 823) (mm): 114.
- 07 Plaatdikte (EN 823) (mm): 121.
- 07 Plaatdikte (EN 823) (mm): 130.
- 07 Plaatdikte (EN 823) (mm): 146.
- 08 Dikte tolerantie (EN 823) (klasse): T4.
- 09 Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A1.
- 18 Korte termijn wateropname (WS) (EN 1609) (kg/m²): ≤1,0.
- 18 Lange termijn wateropname (WL(P)) (EN 12087) (kg/m²): ≤3,0.
- 26 Luchtstroom weerstand (AFi) (EN 29053) (kPa·s/m²): 5.
- 31 **Producteigenschappen:**
- 32 Materiaal: minerale wol (MW), glaswol.
- 34 Plaatlengte (l) (EN 822) (mm): 1.200.
- 35 Lengte tolerantie (EN 822) (mm): ±2 %.
- 36 Plaatbreedte (b) (EN 822) (mm): 600.
- 37 Breedte tolerantie (EN 822) (mm): ±1,5 %.
- 40 **Onderdelen:**
- 41 Cachering: 1-zijdig aluminium folie.