

品質証明書

商品名： アースウール(Earthwool®) 24K 50×303×16000mm

当該商品は下記を満たすことを証明いたします。

製品コード	EW24K50 517074
JISの種類・呼び方	JIS A 9521 建築用断熱材 (GWHG24-36 F☆☆☆☆ λ36 R1.4 50×303×16000 L NN)
	JIS A 9504 人造鉱物繊維保温材 (グラスウール保温板 24K F☆☆☆☆ - 50×303×16000)
	JIS A 6301 吸音材料 (0.9M GW-F 24K 50)

品質項目	単位	規格	区分、記号等
密度	kg/m ³	24 ⁺² / ₋₂	-
厚さ	mm	50 以上	-
幅	mm	303 ⁺¹⁰ / ₀	-
長さ	mm	16000 以上	-
ホルムアルデヒド 放散特性	μg/(m ² ・h)	放散速度が5以下	F☆☆☆☆
熱伝導率 (測定平均温度70℃ :JIS A 9504に準拠)	W/(m・K)	0.049 以下	-
熱伝導率 (測定平均温度23℃ :JIS A 9521に準拠)	W/(m・K)	0.036 以下	-
熱間収縮温度	℃	250 以上	-
吸音率	-	0.81 以上	0.9M