

POWER-TEK PB 640 ALU_RAKA SEGMENT (Tjocklek 40-80 mm)

Ø	Data	Tjocklek 40	Tjocklek 50	Tjocklek 60	Tjocklek 70	Tjocklek 80
356	Segment per gördel*	1	1	1	1	1
	Löpmeter per pall**	60	48	40	36	30
	Pallstorlek (mm)***	1000 x 1400	1000 x 1500	1000 x 1500	1000 x 1600	1000 x 1700
407	Segment per gördel*	1	1	1	1	1
	Löpmeter per pall**	60	48	40	36	30
	Pallstorlek (mm)***	1000 x 1600	1000 x 1600	1000 x 1700	1000 x 1800	1000 x 1800
458	Segment per gördel*	1	1	1	1	1
	Löpmeter per pall**	60	48	40	36	30
	Pallstorlek (mm)***	1000 x 1700	1000 x 1800	1000 x 1900	1000 x 1900	1000 x 2000
508	Segment per gördel*	1	1	1	2	2
	Löpmeter per pall**	60	48	40	18	16
	Pallstorlek (mm)***	1000 x 1900	1000 x 2000	1000 x 2000	1000 x 1100	1000 x 1100
559	Segment per gördel*	2	2	2	2	2
	Löpmeter per pall**	32	24	20	18	16
	Pallstorlek (mm)***	1000 x 1100	1000 x 1100	1000 x 1100	1000 x 1200	1000 x 1200
610	Segment per gördel*	2	2	2	2	2
	Löpmeter per pall**	32	24	20	18	16
	Pallstorlek (mm)***	1000 x 1100	1000 x 1200	1000 x 1200	1000 x 1200	1000 x 1200
712	Segment per gördel*	2	2	2	2	2
	Löpmeter per pall**	32	24	20	18	16
	Pallstorlek (mm)***	1000 x 1300	1000 x 1300	1000 x 1400	1000 x 1400	1000 x 1400
813	Segment per gördel*	2	2	2	2	2
	Löpmeter per pall**	32	24	20	18	16
	Pallstorlek (mm)***	1000 x 1500	1000 x 1500	1000 x 1500	1000 x 1500	1000 x 1600
915	Segment per gördel*	2	2	2	2	2
	Löpmeter per pall**	32	24	20	18	16
	Pallstorlek (mm)***	1000 x 1600	1000 x 1600	1000 x 1700	1000 x 1700	1000 x 1700
1010	Segment per gördel*	2	2	2	2	2
	Löpmeter per pall**	32	24	20	18	16
	Pallstorlek (mm)***	1000 x 1800	1000 x 1800	1000 x 1800	1000 x 1900	1000 x 1900

* en rörgördel omsluter en specifik omkrets på ett rör. Beroende av rörets omkrets och isoleringstjocklek så kan en rörgördel bestå av 1, 2 eller 3 segment (2 eller 3 segments lösningar binds samman på installationsplatsen, innan montage på röret)

** PB 640 är alltid 500mm bred, för att täcka en löpmeter av röret behövs två rörgördlar.

*** Pallstorleken varierar med längden på segmenten.

RAKA SEGMENT (Tjocklek 90-160 mm)

Ø	Data	Tjocklek 90	Tjocklek 100	Tjocklek 120	Tjocklek 140	Tjocklek 160
356	Segment per gördel*	1	1	1	1	2
	Löpmeter per pall**	27	24	20	17	8
	Pallstorlek (mm)***	1000 x 1700	1000 x 1800	1000 x 1900	1000 x 2000	1000 x 1100
407	Segment per gördel*	1	1	2	2	2
	Löpmeter per pall**	27	24	10	9	8
	Pallstorlek (mm)***	1000 x 1900	1000 x 2000	1000 x 1100	1000 x 1100	1000 x 1200
458	Segment per gördel*	1	2	2	2	2
	Löpmeter per pall**	27	12	10	9	8
	Pallstorlek (mm)***	1000 x 2000	1000 x 1100	1000 x 1100	1000 x 1200	1000 x 1300
508	Segment per gördel*	2	2	2	2	2
	Löpmeter per pall**	14	12	10	9	8
	Pallstorlek (mm)***	1000 x 1100	1000 x 1200	1000 x 1200	1000 x 1300	1000 x 1300
559	Segment per gördel*	2	2	2	2	2
	Löpmeter per pall**	14	12	10	9	8
	Pallstorlek (mm)***	1000 x 1200	1000 x 1300	1000 x 1300	1000 x 1400	1000 x 1400
610	Segment per gördel*	2	2	2	2	2
	Löpmeter per pall**	14	12	10	9	8
	Pallstorlek (mm)***	1000 x 1300	1000 x 1300	1000 x 1400	1000 x 1400	1000 x 1500
712	Segment per gördel*	2	2	2	2	2
	Löpmeter per pall**	14	12	10	9	8
	Pallstorlek (mm)***	1000 x 1400	1000 x 1500	1000 x 1600	1000 x 1600	1000 x 1700
813	Segment per gördel*	2	2	2	2	2
	Löpmeter per pall**	14	12	10	9	8
	Pallstorlek (mm)***	1000 x 1600	1000 x 1700	1000 x 1700	1000 x 1800	1000 x 1800
915	Segment per gördel*	2	2	2	2	2
	Löpmeter per pall**	14	12	10	9	8
	Pallstorlek (mm)***	1000 x 1800	1000 x 1800	1000 x 1900	1000 x 1900	1000 x 2000
1010	Segment per gördel*	2	2	2	2	3
	Löpmeter per pall**	14	12	10	6	5
	Pallstorlek (mm)***	1000 x 1900	1000 x 2000	1000 x 2000	1000 x 1400	1000 x 1400

* en rörgördel omsluter en specifik omkrets på ett rör. Beroende av rörets omkrets och isoleringstjocklek så kan en rörgördel bestå av 1, 2 eller 3 segment (2 eller 3 segments lösningar binds samman på installationsplatsen, innan montage på röret)

** PB 640 är alltid 500mm bred, för att täcka en löpmeter av röret behövs två rörgördlar.

*** Pallstorleken varierar med längden på segmenten.