

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ABLD200CPR

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
HOMESEAL LDS 200, HOMESEAL LDS 200 AluPlus
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστικά στρώματα ελέγχου της περατότητας των υδρατμών
3. Κατασκευαστής:
Knauf Insulation Sprl
Rue de Maestricht 95, 4600 Visé
Belgium
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
Δεν εφαρμόζεται.
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
AVCP System 3
- 6a. Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 13984:2013

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):
Σύστημα AVCP 3 : CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s. (Αρ. Κοινοποιημένου οργανισμού 1390)
- 6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: Δεν εφαρμόζεται
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: Δεν εφαρμόζεται
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: Δεν εφαρμόζεται
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): Δεν εφαρμόζεται
7. Δηλωθείσα απόδοση:
Δείτε την επόμενη σελίδα

Απαραίτητα χαρακτηριστικά	ABLD200CPR		HOMESEAL LDS 200		Εναρμονισμένο τεχνικό πρότυπο
	Απόδοση				
	Μονάδες	Ονομαστική τιμή	Ανοχή		
υδατοστεγανότητα	Επιτυχής/Αποτυχία	Επιτυχής	-	-	EN 13984:2013
Αντίσταση στην κρούση	mm	NPD	-	-	
Ανθεκτικότητα - αντίσταση σε υδρατμούς μετά από τεχνητή γήρανση	Επιτυχής/Αποτυχία	Επιτυχής	-	-	
Ανθεκτικότητα – αντίσταση σε χημικά	Επιτυχής/Αποτυχία	NPD	NPD	NPD	
Αντίσταση στο σχίσμο MD / CMD	N	>110/>110	-	-	
Αντίσταση αρμού σε διάτμηση	N/50mm	NPD	-	-	
αντίσταση σε υδρατμούς	m	200	-60	+60	
Ιδιότητες εφελκυσμού MD / CMD	N/50mm	>230/>230	-	-	
Αντίσταση στη φωτιά	κατηγορία	E	-	-	
επικίνδυνες ουσίες	-	NPD	NPD	NPD	
NPD - Δεν προσδιορίζεται απόδοση					

Απαραίτητα χαρακτηριστικά	ABLD200CPR		HOMESEAL LDS 200 AluPlus		Εναρμονισμένο τεχνικό πρότυπο
	Απόδοση				
	Μονάδες	Ονομαστική τιμή	Ανοχή		
υδατοστεγανότητα	Επιτυχής/Αποτυχία	Επιτυχής	-	-	EN 13984:2013
Αντίσταση στην κρούση	mm	NPD	-	-	
Ανθεκτικότητα - αντίσταση σε υδρατμούς μετά από τεχνητή γήρανση	Επιτυχής/Αποτυχία	Επιτυχής	-	-	
Ανθεκτικότητα – αντίσταση σε χημικά	Επιτυχής/Αποτυχία	NPD	NPD	NPD	
Αντίσταση στο σχίσμο MD / CMD	N	>110/>110	-	-	
Αντίσταση αρμού σε διάτμηση	N/50mm	NPD	-	-	
αντίσταση σε υδρατμούς	m	200	-60	+60	
Ιδιότητες εφελκυσμού MD / CMD	N/50mm	>230/>230	-	-	
Αντίσταση στη φωτιά	κατηγορία	E	-	-	
επικίνδυνες ουσίες	-	NPD	NPD	NPD	
NPD - Δεν προσδιορίζεται απόδοση					

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Δεν εφαρμόζεται.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του
κατασκευαστή από:

Sasa Bavec - Group Marketing Director

(όνομα και ιδιότητα)



(υπογραφή)

Visé - 04-07-19

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)