Dichiarazione di Prestazione

T4222MPCPR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
   Power-teK RL 150 / Power-teK RL 220

2. Usi previsti:
   Prodotti di isolamento termico per attrezzature dell'edilizia e installazioni industriali

3. Fabbricante:
   Knauf Insulation, spol. s.r.o.
   Pod Dolní drahou 110, 417 42 Krupka
   Czech Republic
   www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com

4. Mandatario:
   Non applicabile.

5. Sistemi di VVCP:
   Sistema AVCP 1 per la reazione al fuoco
   Sistema AVCP 3 per le altre caratteristiche

6a. Norma armonizzata:
   EN 14303:2009 + A1:2013

   Organismi notificati:
   AVCP System 1: (Organismo di certificazione notificato) 1020 - TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. - - -

   AVCP System 3: (Laboratorio notificato) 1020 - TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
   0751 - Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München FIW München - - - - - -

6b. Documento per la valutazione europea: Non applicabile
   Valutazione tecnica europea: Non applicabile
   Organismo di valutazione tecnica: Non applicabile
   Organismi notificati: Non applicabile

7. Prestazione dichiarata:
   Vedi pagina successiva

T4222MPCPR Power-teK RL 150 / Power-teK RL 220

Caratteristiche Essenziali	T4222MPCPR		Armonizzato Specifiche Tecniche
	Prestazione	**Power-teK RL 150 / Power-teK RL 220**	
Reazione al fuoco	Reazione al fuoco	A1	EN 14303:2009 + A1:2013
Indice di assorbimento acustico	Assorbimento acustico	NPD	
Permeabilità all'acqua	Assorbimento d'acqua	WS	
Permeabilità all'acqua	Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	NPD	
Resistenza a compressione	Sollecitazione di compressione o resistenza alla compressione per prodotti piatti	NPD	
Tasso di rilascio di sostanze corrosive	Quantità in tracce di cloruro solubile in acqua e gli ioni valore pH	NPD	
Rilascio di sostanze pericolose per ambienti chiusi	Rilascio di sostanze pericolose	NPD	
Combustione continua incandescente	Combustione continua incandescente	NPD	
Durabilità della reazione al fuoco con l'invecchiamento/il degrado	Caratteristiche di durabilità	NPD {b}	
Durabilità della resistenza termica all'invecchiamento / degradazione	Conducibilità termica	NPD {c}	
	Stabilità dimensionale	NPD	
	temperatura massima – Stabilità dimensionale	220°C	
	Caratteristiche di durabilità	NPD	
Durabilità di reazione al fuoco contro le alte temperature	Caratteristiche di durabilità	NPD {d}	
Durabilità della resistenza termica contro temperatura elevata	Caratteristiche di durabilità	NPD {c}	
	temperatura massima – Stabilità dimensionale	220°C	
Resistenza Termica	Dimensioni e tolleranze	20 - 300 / T2	
	Conducibilità termica (W/mK) a temperatura in °C — 10	0,034	
	50	0,042	
	100	0,054	
	150	0,067	
	NPD	NPD	
	NPD	NPD	
	NPD	NPD	
	NPD	NPD	
	NPD	NPD	
NPD - Nessuna performance misurata			

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non applicabile.
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Radek Bedrna - Managing Director KIEE

(nome e funzioni)

Krupka - 07-Dec-22

(luogo e data del rilascio)

{a} Il requisito di una determinata caratteristica non è applicabile in tali Stati Statistiche (MSS) dove non ci sono i requisiti normativi su tale caratteristica per la destinazione d'uso del prodotto. In questo caso, i produttori che immettono i loro prodotti sul mercato di questi SM non sono tenuti a stabilire né dichiarare la prestazione dei loro prodotti per quanto riguarda questa caratteristica e l'opzione 'Nessuna Prestazione Determinata' (NPD) nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE (vedere ZS.3) può essere utilizzato. L'opzione NPD non può essere utilizzato, tuttavia, in cui la caratteristica è soggetto ad un livello di soglia (resistenza termica (conducibilità termica e spessore))

{b} Le performance di reazione al fuoco delle Lane Minerali (MW) non si deteriorano con il tempo. La classificazione Euroclass del prodotto è legata al contenuto organico, che non può aumentare con il tempo.

{c} La conducibilità termica dei prodotti in Lana Minerale (MW) non cambia nel tempo, l'esperienza ha dimostrato che la struttura delle fibre è stabile nel tempo e che al suo interno non sono contenuti alti gas oltre all'aria atmosferica

{d} Il fuoco dei lana minerale non si deteriora con alte temperature. La classificazione Euroclass del prodotto è correlato al contenuto organico, che rimane costante o diminuisce con temperatura elevata