SMARTFAÇADE 32 BP

BARDAGES VENTILÉS

LES + PRODUITS

- Liant à base végétale **ECOSE®Technology**
- Voile de verre noir pour bardage à joints ouverts
- Très haute performance thermique et acoustique
- Amélioration du confort d'été
- Maniabilité
- Non hydrophile
- Incombustible : Euroclasse A1

DESCRIPTION

Panneau de laine minérale de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre de couleur noire.
Isolation des murs par l'extérieur sous bardage ventilé.

PERFORMANCES

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,032	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	—
Transmission à la vapeur d'eau	MU	1	—
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	< 3	kg/m²/28 j
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m²
Tolérance d'épaisseur	d	T4	—
Résistance au passage de l'air	AFr	10	—

CERTIFICATIONS & LABELS

CONDITIONNEMENTS

Epaisseur (mm)	Rd (m²K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m² par paquet	Paquets par palette	m² par palette	Pièces par palette	Carbone kg CO_2/UF	Code KI	Dispo
180	5,65	600	1350	3	2,43	24	58,32	72	6,75*	718278	S
160	5,00	600	1350	3	2,43	24	58,32	72	6,10*	656250	S
140	4,40	600	1350	3	2,43	28	68,04	84	5,34*	656222	S
120	3,75	600	1350	4	3,24	24	77,76	96	4,61*	656221	S
100	3,15	600	1350	5	4,05	24	97,20	120	3,90*	656218	S
40	1,25	600	1350	10	8,10	24	194,40	240	1,68*	656168	S

Acermi : 10/016/640 – **DoP:** G42200PCPR et G42320PCPR
* Calculé avec le logiciel KI Impact