



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

Instytut Techniki i Badań dla Budownictwa w Pradze

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt. Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Akredytowane laboratorium badawcze, jednostka upoważniona, jednostka notyfikowana, jednostka oceny technicznej, jednostka certyfikująca, jednostka kontrolująca. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Republika Czeska

Jednostka notyfikowana 1020

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1020 – CPR – 020036600

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011/UE z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych lub CPR), niniejszy certyfikat dotyczy wyrobu budowlanego:

Wyroby do izolacji cieplnej budynków – Wyroby z wełny mineralnej (WM) produkowane fabrycznie

- Wyroby „Knauf Insulation“ zgodnie z Załącznikiem nr 1 -

Przedmiot certyfikatu: Wyroby z wełny mineralnej (WM) produkowane fabrycznie - płyty lub maty z powierzchnią licową lub bez niej, przeznaczone do stosowania jako izolacja cieplna budynków, Klasa reakcji na ogień A1

wprowadzane na rynek pod nazwą, firmą lub znakiem towarowym spółki:

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Republika Czeska, Nr: 27242293

oraz wytwarzane w zakładzie produkcyjnym:

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

Pod Dolni drahou 110, 417 42 Krupka u Teplic, Republika Czeska

Niniejszy certyfikat poświadcza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych opisane w Załączniku ZA do normy

EN 13162+A1:2015

w ramach systemu 1 dla właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są spełnione oraz że zakładowa kontrola produkcji prowadzona przez producenta została oceniona jako zapewniająca

stałość właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy 10 stycznia 2017 r. i pozostanie ważny tak długo, jak długo norma zharmonizowana, wyrób budowlany, metody AVCP oraz warunki produkcji w zakładzie nie zostaną znacząco zmienione, chyba że zostanie on zawieszony lub wycofany przez jednostkę notyfikowaną certyfikującą wyrób.

Pieczęć Jednostki Notyfikowanej 1020
[Okrągła pieczęć w języku czeskim]

/- [Nieczytelny podpis]

České Budějovice, 9 września 2020 r.

Ing. Milan Pálka
Zastępca Dyrektora Jednostki
Notyfikowanej

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1020 – CPR – 020036600

Załącznik nr 1 - Lista poddanych ocenie wyrobów „Knauf Insulation“

	Nazwa handlowa	Grubość nominalna [mm]	Klasa reakcji na ogień zgodnie z normą EN13501-1+A1
1.	AKUSTIK BOARD	30 - 260	A1
2.	AKUSTIK BOARD PLUS	20 - 260	A1
3.	AKUSTIK BOARD PREMIUM	20 - 260	A1
4.	CLASSIC 032	30 - 240	A1
5.	CLASSIC 033	30 - 260	A1
6.	CLASSIC 033 R	30 - 260	A1
7.	CLASSIC 035	20 - 300	A1
8.	CLASSIC 035 R	20 - 300	A1
9.	CLASSIC 035-V	20 - 300	A1
10.	CLASSIC 037	30 - 260	A1
11.	CLASSIC 039	40 - 240	A1
12.	CLASSIC 040	40 - 240	A1
13.	CLASSIC 040-V	30 - 260	A1
14.	CLASSIC 042	40 - 220	A1
15.	CLASSIC 044	50 - 220	A1
16.	CLASSIC D-040	40 - 240	A1
17.	DECIBEL	40 - 260	A1
18.	DECIBEL PLUS	30 - 260	A1
19.	EASY IPB 037	30 - 260	A1
20.	EASY IPB 039	40 - 240	A1
21.	EASY LBB 039	40 - 240	A1
22.	EASY LBR 035 GVN	20 - 300	A1
23.	EASY LBR 039	40 - 240	A1
24.	EASY LBR 042	40 - 220	A1
25.	EASY LFR 037 GVN	30 - 260	A1
26.	EASY LFR 044	50 - 220	A1
27.	EASY LRR 032 U	30 - 260	A1
28.	EASY LRR 035 U	20 - 300	A1
29.	EASY LRR 039 U	40 - 240	A1

	Nazwa handlowa	Grubość nominalna [mm]	Klasa reakcji na ogień zgodnie z normą EN 13501-1+A1
30.	EASY LRR 042 U	40 - 220	A1
31.	ECOBATT 032	30 - 260	A1
32.	ECOBATT 033	30 - 260	A1
33.	ECOBATT 034	20 - 260	A1
34.	ECOBATT 035	20 - 260	A1
35.	ECOBATT 036	30 - 260	A1
36.	ECOBATT 037	30 - 260	A1
37.	ECOBATT MUR ISOLERING 032	30 - 260	A1
38.	ECOBATT MUR ISOLERING 033	30 - 260	A1
39.	ECOBATT MUR ISOLERING 034	20 - 260	A1
40.	ECOBATT MUR ISOLERING 035	20 - 260	A1
41.	ECOBATT MUR ISOLERING 036	30 - 260	A1
42.	ECOBATT MUR ISOLERING 037	30 - 260	A1
43.	ECOBANKET	30 - 260	A1
44.	ECOBANKET 037	30 - 260	A1
45.	EKOBOARD	40 - 240	A1
46.	EKOBOARD 037	30 - 260	A1
47.	EKOROLL	50 - 220	A1
48.	EKOROLL 032	30 - 260	A1
49.	EKOROLL 035	20 - 300	A1
50.	EKOROLL 036	30 - 260	A1
51.	EKOROLL 035 GVN	20 - 300	A1
52.	EKOROLL 039	40 - 240	A1
53.	EKOROLL MPR 044	50 - 220	A1
54.	EXPERT 037	30 - 260	A1
55.	EXPERT IPB 037	30 - 260	A1
56.	EXPERT IPB 039	40 - 240	A1
57.	EXPERT LBR 035 GVN	20 - 300	A1
58.	EXPERT LFR 037 GVN	30 - 260	A1
59.	EXPERT LBR 032 U	30 - 240	A1
60.	EXPERT LRR 032 U	30 - 240	A1
61.	EXPERT LRR 033	30 - 260	A1
62.	EXPERT LRR 035 U	20 - 300	A1
63.	EXPERT LRR 039 U	40 - 240	A1
64.	EXPERT LRR 040	40 - 240	A1
65.	EXPERT LRR 042	40 - 220	A1

	Nazwa handlowa	Grubość nominalna [mm]	Klasa reakcji na ogień zgodnie z normą EN 13501-1+A1
66.	EXPERT LRR 044	50 - 220	A1
67.	FACADE BOARD 032 B	30 - 260	A1
68.	FACADE BOARD 034 B	20 - 260	A1
69.	FACADE BOARD 035 B	20 - 260	A1
70.	FCB 032	30 - 240	A1
71.	FCB 035	20 - 260	A1
72.	I DR 035	20 - 300	A1
73.	IDR 040	40 - 240	A1
74.	KI Wall 031	30 - 240	A1
75.	NATURBOARD 031	30 - 240	A1
76.	NATURBOARD 032	30 - 260	A1
77.	NATURBOARD 033	30 - 260	A1
78.	NATURBOARD 035	20 - 260	A1
79.	NATURBOARD 037	30 - 260	A1
80.	NATURBOARD WB	30 - 240	A1
81.	NATURBOARD WB KD	30 - 240	A1
82.	NATURBOARD A++	30 - 260	A1
83.	NATUROLL	40 - 220	A1
84.	NATUROLL PLUS	40 - 240	A1
85.	NATUROLL PRO	40 - 240	A1
86.	NATUROLL 032	30 - 260	A1
87.	NATUROLL 033	30 - 260	A1
88.	NATUROLL 035	20 - 300	A1
89.	NATUROLL 035 R	20 - 300	A1
90.	NATUROLL D-035	20 - 300	A1
91.	NATUROLL 037	30 - 260	A1
92.	NATUROLL 040	40 - 240	A1
93.	NATUROLL 040 R	40 - 240	A1
94.	SCS 135	20 - 300	A1
95.	SPA Board G4	30 - 240	A1
96.	SPA Board G4.5	30 - 240	A1
97.	TI 100	30 - 260	A1
98.	TI 116	30 - 260	A1
99.	TI 120	20 - 300	A1
100.	TI 132 U	30 - 240	A1
101.	TI 135 H	20 - 300	A1

	Nazwa handlowa	Grubość nominalna [mm]	Klasa reakcji na ogień zgodnie z normą EN 13501-1+A1
102.	TI 135 U	20 - 300	A1
103.	TI 137 U	30 - 260	A1
104.	TI 140	40 - 240	A1
105.	TI 140 DECIBEL	40 - 260	A1
106.	AKUSTIK ROLL	40 - 240	A1
107.	DeciWool	40 - 260	A1
108.	TI 140 T	30 - 260	A1
109.	TI 140 U	40 - 240	A1
110.	TI 140 W	30 - 260	A1
111.	TI 414	30 - 260	A1
112.	TI 415	20 - 300	A1
113.	TI 416	30 - 260	A1
114.	TI 432 U	30 - 240	A1
115.	TI 435 U	20 - 300	A1
116.	TIKD 135	20 - 300	A1
117.	TIKD 432	30 - 260	A1
118.	TIKD 435	20 - 300	A1
119.	TM 100	30 - 260	A1
120.	TM 415	40 - 240	A1
121.	TP 115	30 - 260	A1
122.	TP 116	30 - 260	A1
123.	TP 120 A	20 - 260	A1
124.	TP 138	30 - 260	A1
125.	TP 414	30 - 260	A1
126.	TP 416	30 - 260	A1
127.	TP 425	20 - 260	A1
128.	TP 425 B	20 - 260	A1
129.	TP 432 B	30 - 240	A1
130.	TP 435 B	20 - 260	A1
131.	TP 440	20 - 260	A1
132.	TPKD 415	30 - 260	A1
133.	TPKD 430	20 - 260	A1
134.	TPKD 432	30 - 240	A1
135.	TPM 100	30 - 260	A1
136.	TPM 132	30 - 240	A1
137.	TPM 135	20 - 260	A1

	Nazwa handlowa	Grubość nominalna [mm]	Klasa reakcji na ogień zgodnie z normą EN 13501-1+A1
138.	ULTRACOUSTIC P	30 - 260	A1
139.	ULTRACOUSTIC	30 - 260	A1
140.	UNIFIT 031	30 - 240	A1
141.	UNIFIT 032	30 - 260	A1
142.	UNIFIT 033	30 - 260	A1
143.	UNIFIT 034	20 - 300	A1
144.	UNIFIT 035	20 - 300	A1
145.	UNIFIT 036	30 - 260	A1
146.	UNIFIT 037	30 - 260	A1
147.	UNIFIT 039	40 - 240	A1

Pieczęć Jednostki Notyfikowanej 1020
[Okrągła pieczęć w języku czeskim]

/-/ [Niezczytelny podpis]

Czeskie Budziejowice, 9 września 2020 r.

Ing. Milan Pálka
Zastępca Dyrektora Jednostki
Notyfikowanej