DDP RT L J

TOITURES TERRASSES

DESCRIPTION

Panneau de laine minérale de roche nu feuilluré à haute performance thermique.
Ecran thermique pouvant être associé aux isolants combustibles.
Isolation thermo-acoustique des toitures terrasses inaccessibles y compris les chemins de circulation.

Bords feuillurés

CERTIFICATION

PERFORMANCES

	Code	Niveau	Unité
Classe de compression	—	B	—
Conductivité thermique	λ	0,038	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	—
Résistance à la compression	CS (10)	>50	kPa
Traction perpendiculaire aux faces	TR	10	kPa
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	< 3	kg/m²/28 j
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m²
Tolérance d'épaisseur	—	T5	—
Stabilité dimensionnelle	DS (70, 90)	≤ 1	%

LES + PRODUITS

- Haute performance thermique et acoustique
- Pour tout élément porteur conforme aux DTU 43.1/.3/.4
- Bonne résistance à la compression
- Incombustible (Euroclasse A1)
- Imputrescible
- Très bonne stabilité dimensionnelle
- Compatible avec tous types de revêtements d'étanchéité

CONDITIONNEMENT

Epaisseur (mm)	Rd (m²K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m² par paquet	Paquets par palette	m² par palette	Pièces par palette	Code KI	Dispo
60	1,55	1200	2000	1	2,4	22	52,80	22	721731	A

Acermi : 08/016/473 – **DTA :** 5/16-2502_V2 – **DoP:** R4208IPCPR