

# ECOBATT® 防湿フィルム別張りタイプ

2023-03



#### 用途

住宅用断熱材 壁・天井用

#### 概要

EcoBatt® 高性能グラスウール断熱材 (防湿フィルム別張りタイプ) は、原材料の80%にリサイクルガラスを使用。原料には、ホルムアルデヒドを含まないサステナブルで再生可能な材料をベースに、ECOSE® Technologyを駆使し製造しております。

柔らかい手触りでチクチク感が少なく、施工性に優れた断熱材です。 染料や人工着色料は含まれていません。

\*別途防湿フィルムを施工してください。

# TWINTECH





### 製品仕様

商品番号	<b>密度</b> (kg/m³)	寸法 (mm)			熱伝導率 *1	熱抵抗	入数	施工面積	JISによる製品
		厚さ	幅	長さ	(W/m•K)	[m2•K/W]	(枚)	(坪分)	記号 *2
795286	高性能品 16	105	390	2740	0.038	2.8	8	約 3.0	— GWHG16-38
795287	高性能品 16	105	430	2740	0.038	2.8	8	約 3.0	— GVVHG10-36

JIS A 9521 建築用断熱材(F☆☆☆☆)・国土交通大臣認定不燃材料 NM-4361(2) \*1 熱伝導率はJIS A 9521 の規定値(測定条件:23℃)です。\*2 JIS A 9521による表示

## 特長

- ✓ 独自の成型技術Twintech® により、
- より滑らかな表面かつ剛性の高い仕上がり
- ✓ DriTherm® テクノロジーで撥水性を強化
- シリコーン処理により、長期にわたる撥水性を提供

- ✓ 優れた断熱性能
- ✔ 高い吸音性能
- ✔ 不燃性
- ✓ ノンホルムアルデヒド
- ✔ 圧縮梱包
- ✓ ソフトな手触り

#### 認証規格









#### クナウフ・インシュレーション合同会社

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町3-14 茅場町K-1ビル6階A号室

Tel: 03-6231-6808 Email: info.jp@knaufinsulation.com

