○○○○株式会社 御中

年　月　日

クナウフ・インシュレーション合同会社

品質証明書

商品名：　Earthwool® 24K 100x910x9000mm

当該商品は下記を満たすことを証明いたします。

製品コード	795283
JISの種類	JIS A 9504 人造鉱物繊維保温材 (グラスウール保温板 24K F☆☆☆☆ - 100 910x9000) JIS A 9521 建築用断熱材 (GWHG24-36 F☆☆☆☆ λ36 R2.8 100x910x9000 L NN) JIS A 6301 吸音材料 (0.9M GW-F 24K 100)

品質項目	単位	規格	区分、記号等
密度	kg/m³	24^{+2}_{-2}	–
厚さ	mm	100 以上	–
幅	mm	910^{+10}_{-0}	–
長さ	mm	9,000 以上	–
ホルムアルデヒド放散特性	μg/(m²・h)	放散速度が5以下	F☆☆☆☆
熱伝導率 (測定平均温度70℃ :JIS A 9504に準拠)	W/(m・K)	0.049 以下	–
熱伝導率 (測定平均温度23℃ : JIS A 9521に準拠)	W/(m・K)	0.036 以下	–
熱間収縮温度	℃	250 以上	–
吸音率	–	0.81 以上	0.9M

備考: 国土交通省認定不燃材料　NM-5079

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町3-14 茅場町K-1ビル6階A号室
クナウフ・インシュレーション合同会社
E-mail: info.jp@knaufinsulation.com

KIJP06231339MIS