

Knauf Insulation - Termékek tárolási feltételei

ÁSVÁNYGYAPOT TERMÉKEK TÁROLÁSI FELTÉTELEI

Az ásványgyapot termékeket vízszintes és száraz felületen kell tárolni. Tárolás közben a raklapokon tárolt termékeket védeni kell a mechanikai sérülésektől és a nagy mennyiségű vízzel (felhőszakadás, jégeső, nagy mennyiségű hó, etc.) való érintkezéstől. Az egyes termékekre vonatkozó tárolási feltételeket alább foglaltuk össze Önöknek.

ECOSE® TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÜLT, FORMALDEHID-, FENOL- ÉS AKRILÁTMENTES ÁSVÁNYGYAPOT SZIGETELŐANYAG

Teljes, bontatlan raklap tárolása

A bontatlan raklapokon elhelyezett árut vízszintes és száraz felületen (beton, aszfalt, etc.) kell tárolni. Minden esetben azt ajánljuk, hogy az árut fedett területen tárolják, viszont amennyiben ez nem lehetséges, akkor az áru a szabadban is tárolható. Ennek feltétele, hogy a külső fólia sérülésmentes és nem érintkezik nagy mennyiségű vízzel, valamint nincs mechanikai sérüléseknek ill. tartós UV sugárzásnak kitéve. Ügyelni kell arra, hogy ne képződjenek nagyobb tócsák raklapok alatt.

A külső fólia sérülése esetén a raklapegységet fedett raktárban kell tárolni.

Raklapos csomagolásra vonatkozó garancia, sérülésmentes, zsugorfóliás változatban:

- szabadban tárolás esetén az áru kiszállításának napjától számított 1 hónap
- fedett raktárban tárolás esetén az áru kiszállításának napjától számított 3 hónap

Ásványgyapot tekercsek és lapok/bálák tárolása

A kicsomagolt raklapegységet (tekercseket és lapokat) mindig száraz és fedett raktárban szükséges tárolni. Ezen bontott raklapoknak munkavédelmi szempontból fontos a mechanikai rögzítése is, hogy ne okozhassanak balesetet nagyobb légmozgás vagy mozgás során.

A termék szavatossági ideje az eladástól számított 2 év.

A Knauf Insulation a termék beépítését az áru kiszállításának napjától számított 6 hónapon belül javasolja.

NE HASZNÁLJON NEDVES TERMÉKEKET! NEDVES SZIGETELŐANYAGOKAT NEM SZABAD BEÉPÍTENI MERT FENNÁLL A SZERKEZETI KÁROSODÁS VESZÉLYE!KÖZETGYAPOT SZIGETELŐANYAG

Teljes, bontatlan raklap tárolása

A bontatlan raklapokon elhelyezett árut vízszintes és száraz felületen (beton, aszfalt, etc.) kell tárolni. Minden esetben azt ajánljuk, hogy az árut fedett területen tárolják, viszont amennyiben ez nem lehetséges, akkor az áru a szabadban is tárolható. Ennek feltétele, hogy a külső fólia sérülésmentes és nem érintkezik nagy mennyiségű vízzel, valamint nincs mechanikai sérüléseknek ill. tartós UV sugárzásnak kitéve. Ügyelni kell arra, hogy ne képződjenek nagyobb tócsák raklapok alatt. A külső fólia sérülése esetén a raklapegységet fedett raktárban kell tárolni.

Telephely:

Cím: 8924 Alsónemesapáti Ipartelep
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 303.
Telefonszám.: +36 92 550 900

Knauf Insulation Kft.

www.knaufinsulation.hu
info.hu@knaufinsulation.com

Ügyfélszolgálati iroda:

Cím:2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Postacím: 2058 Budaörs, Pf.: 115.
Telefonszám.: +36 23 889 844

Raklapos csomagolásra vonatkozó garancia, sérülésmentes, zsugorfóliás változatban:

- szabadban tárolás esetén az áru kiszállításának napjától számított 1 hónap,
- fedett raktárban tárolás esetén az áru kiszállításának napjától számított 3 hónap.

Laza tekercsek és bálák tárolása

A kicsomagolt raklap egységet (tekercseket, bálákat, kartonokat) mindig száraz és fedett raktárban kell tárolni. Ilyen körülmények esetén a Knauf Insulation garantálja a csomagolás minőségét az áru kiszállításától számított 6 hónapon belül. Ezen bontott raklapoknak munkavédelmi szempontból fontos a mechanikai rögzítése is, hogy ne okozhassanak balesetet nagyobb légmozgás vagy mozgás során.

NE HASZNÁLJON NEDVES TERMÉKEKET! NEDVES SZIGETELŐANYAGOKAT NEM SZABAD BEÉPÍTENI MERT FENNÁLL A SZERKEZETI KÁROSODÁS VESZÉLYE!

HERAKLITH - FAGYAPOT TÁBLÁK

Raklapos termékek tárolása

A termékeket gyári csomagolásban, szilárd, sima felületen, fedett és száraz helyen kell tárolni

Heraklith táblák tárolása

A gyári csomagolás megbontása után a táblákat ismét száraz helyen, vízszintes helyzetben kell tárolni, deformációjuk megakadályozása érdekében megfelelő szélességű, táblahosszanként legalább három fagerendával alátámasztva. A táblákat függőleges helyzetben, oldalukkal összeszorítva kell szállítani. Festett felületű táblákat a festett oldalukat összeforgatva, száraz és fagytól védett helyen kell tárolni.

HA BÁRMILYEN KÉRDÉSE VAN A TÁROLÁSSAL ÉS RAKTÁROZÁSSAL KAPCSOLATBAN, KERESSE SZAKTANÁCSADÓINKAT VAGY AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT, AHOL ÖRÖMMEL ÁLLNAK AZ ÖNÖK RENDELKEZÉSÉRE!

Knauf Insulation Kft.

Alsónemesapáti, 2022. január 1.

Telephely:

Cím: 8924 Alsónemesapáti Ipartelep
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 303.
Telefonszám.: +36 92 550 900

Knauf Insulation Kft.

www.knaufinsulation.hu
info.hu@knaufinsulation.com

Ügyfélszolgálati iroda:

Cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Postacím: 2058 Budaörs, Pf.: 115.
Telefonszám.: +36 23 889 844