JETSPRAY FINISH

REVÊTEMENT DE FINITION POUR VOS CHANTIERS JETSPRAY ALL IN ONE THERMAL

COLLE À BASE AQUEUSE DE SILICATE DE SODIUM, QUI DURCIT AU SÉCHAGE. FORME UN REVÊTEMENT DE FINITION POUR LA PROTECTION MÉCANIQUE DE JETSPRAY ALL IN ONE THERMAL.

GAIN DE TEMPS

Formule **prête à l'emploi** pour un **gain de temps** lors de la préparation du chantier

ECONOMIQUE

0,8 à 1 kg / m² de consommation selon le support

NON COMBUSTIBLE

Ne s'enflamme pas au contact du feu

QUALITÉ DE FINITION

Couleur transparente ne dénaturant pas la **qualité de finition** du JetSpray All In One Thermal

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT ET DE MISE EN ŒUVRE :

- Acclimater le produit avant utilisation,
- Résistance au gel (jusqu'à – 26°C),
- Application sur la solution JetSpray All In One Thermal, sur support taloché, sec et absorbant au toucher,
- Application par projection ou au rouleau,
- Les températures ambiantes et celles du support requis devront être supérieures à +5°C.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

- Conserver l'emballage d'origine bien fermé au sec à des températures de +15 °C à +25 °C à l'abri de la lumière directe du soleil,
- Pendant le transport, le produit peut être temporairement exposé à des températures de -26 °C à +35 °C,
- Possibilité de stockage dans l'emballage d'origine et fermé pendant 12 mois.

CONDITIONNEMENT

Nom	JetSpray Finish
Pièces / palette	12 seaux/palette
Diamètre du seau (mm)	357
Hauteur du seau (mm)	370
Poids net (kg)	30
Contenance (L)	Seau Hobbock de 31,5 L
Code KI	799561
Code EAN	5413031024498

LES CONSEILS DE FIN D'USAGE

1. Éliminer l'excédent de colle fraîche avec de l'eau.
2. Les outils peuvent être nettoyés à l'eau, avant que la colle ne durcisse.

COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME JETSPRAY All In One Thermal

Isolant **JETSPRAY All In One Thermal**

+

JETSPRAY Primer Plus

+

Machine JETSPRAY GM2+

+

JetSpray Starter Kit

= Système **JETSPRAY** ALL IN ONE THERMAL

www.knaufinsulation.fr