KNAUF INSULATION

OFFRE STANDARD ★★☆☆

KI SOUFFLE 2+

MACHINE POUR L'ISOLATION DES COMBLES PERDUS PAR SOUFFLAGE ET POUR L'ASPIRATION DE LA LAINE MINÉRALE DE VERRE À SOUFFLER

FACILE

CONFORTABLE

PERFORMANTE

QUALITATIVE

ÉCONOMIQUE

PERFORMANCES

Typologie	Soufflage / aspiration
Moteur	1 moteur (2,2 kW)
Alimentation	230 V monophasé
Dimensions (m)	0,65 x 0,75 x 1,00
Dimensions bac produit (m)	0,80 x 1,2 x 0,55
Poids	100 kg
Diamètre tuyau	Ø 100 mm
Longueur tuyau	20 ml
Débit de soufflage	Jusqu'à 400 kg/h

DESCRIPTIF

Souffleuse électrique KNAUF INSULATION avec **bac de chargement intégré** monté sur **roulettes** pour l'isolation des combles perdus et l'aspiration de la laine minérale de verre à souffler.

LES + PRODUITS

- ✔ Machine 2 en 1 (soufflage et aspiration)
- ✔ Moteur puissant de 2,2 kW
- ✔ Longueur de tuyau standard de 20 ml et pouvant aller jusqu'à 40 ml pour une mise en oeuvre possible en R+2
- ✔ Bac de chargement intégré pour le démottage de la laine
- ✔ Bac de chargement monté sur roulettes :
  - 2 roulettes pivotantes freinées
  - 2 roulettes fixes
- ✔ Bon débit de soufflage (jusqu'à 400 kg/h)

COMPATIBLES AVEC NOS SYSTÈMES

THERMO LOFT

SUPAFIL LOFT

Isol International

MACHINE KI SOUFFLE **2+**

ISOLANTS COMPATIBLES

THERMO LOFT

SUPAFIL LOFT

CONSOMMABLES COMPATIBLES

Machine	KI SOUFFLE **2+**
Isolants Knauf Insulation	
THERMO LOFT	✓
SUPAFIL LOFT	✓
Consommable Isol International inclus au prix de vente	
Couronne de tuyau Ø 100 mm semi-rigide longueur 20 ml	✓

CONDITIONNEMENTS

Nom	Code KI	Pièces / palette
KI Souffle 2+	781586	1
Bac de chargement KI Souffle 2+ seul	810653	1

L'ASTUCE GAIN DE TEMPS

Pour un nettoyage plus rapide de vos combles et de vos chantiers, optez pour la **fonction aspiration** de la machine Quick Souffle. Connectez le tuyau d'aspiration en **sortie haute** de la machine et le tuyau de soufflage en **sortie basse** de la machine. Démarrez la machine en utilisant la répartition des tuyaux suivante :
- **17 ml** de tuyau d'**aspiration**
- **3 ml** pour le **soufflage** d'isolant dans un **big bag**.

CONTACT ET SERVICE APRÈS-VENTE

Isol International
Contactez le service commercial
✔ Pour toutes questions techniques d'utilisation
✔ Pour le service après-vente

Ou rendez-vous sur le site SAV de Isol International

Tél. : 01 39 72 72 72
commercial@isolinternational.com

https://www.kimachines.fr

01/2024
Documents et photos non contractuels. Knauf Insulation se réserve le droit de changer les spécificités de ses produits sans préavis.

Tous droits réservés, y compris ceux de reproduction photomécanique et de stockage dans les médias électroniques. L'utilisation commerciale des processus et des activités présentés dans ce document n'est pas autorisée. Une extrême prudence a été observée lors de l'assemblage des informations, des textes et des illustrations dans ce document. Néanmoins, les erreurs ne peuvent pas être tout à fait exclues. L'éditeur et les rédacteurs en chef ne peuvent pas assumer la responsabilité juridique ou toute responsabilité en ce qui concerne des informations incorrectes et les conséquences de celles-ci. L'éditeur et les rédacteurs en chef seront reconnaissants pour les suggestions d'amélioration et les détails des erreurs signalées.