


OFFRE

PREMIUM



## COMPACT 3



MACHINE POUR L'ISOLATION DES COMBLES PERDUS PAR SOUFLAGE ET DES MURS PAR INSUFFLATION DE LAINE MINÉRALE DE VERRE



FACILE



CONFORTABLE



PERFORMANTE



QUALITATIVE



SÉCURITAIRE

### PERFORMANCES

Typologie	Soufflage et insufflation
Moteur	2 moteurs (2,5 kW)
Puissance air	300 mb de pression
Alimentation	Cardeuse de 230 V monophasé – 16 A
Dimensions (m)	0,85 x 0,75 x 1,45
Poids	190 kg
Diamètre tuyau	Ø 80 mm / Ø 60 mm
Longueur tuyau	20 ml
Débit de soufflage	Jusqu'à 800 kg/h en fonction du produit (+ de 100 m <sup>2</sup> /h en R=7)

### DESCRIPTIF

Machine **optimisée** et **retravaillée techniquement**, destinée au **soufflage** et à l'**insufflation** de la laine minérale de verre. Décompactage par système breveté de **défilage par brosses automatiques**.

### LES + PRODUITS

- ✓ Machine 2 en 1 (Soufflage et insufflation)
- ✓ Double moteur (2,5 kW)
- ✓ Décompactage automatique de la laine par un système breveté de défilage par brosses automatiques
- ✓ Fonctionnement possible à distance grâce à une télécommande radio (optionnelle)
- ✓ Longueur de tuyau standard de 20 ml et pouvant aller jusqu'à 40 ml pour une mise en oeuvre possible en R+3
- ✓ Plateau de chargement adapté aux sacs Knauf Insulation avec un capot refermable
- ✓ Excellent débit de soufflage (jusqu'à 800 kg/h en fonction du produit)

COMPATIBLES AVEC NOS SYSTÈMES

**THERMO**  
LOFT

**SUPAFIL**  
LOFT

**Isol**  
International

## MACHINE COMPACT 3

### ISOLANTS COMPATIBLES



SUPAFIL CAVITY WALL



THERMO LOFT



SUPAFIL LOFT

### CONSOMMABLES COMPATIBLES

Machine	COMPACT 3
<b>Isolants Knauf Insulation</b>	
THERMO LOFT	✓
SUPAFIL LOFT	✓
SUPAFIL CAVITY WALL	✓
<b>Consommables optionnels Isol International</b>	
Couronne de tuyau Ø 80 mm souple longueur 20 ml	✓
Couronne de tuyau Ø 60 mm semi-rigide longueur 20 ml	✓
Réducteur Ø 80/Ø 60 mm	✓
Télécommande radio (émetteur et récepteur) 3 ou 4 positions avec foil KNAUF INSULATION	✓
Pressostat arrêt automatique insufflation + main d'oeuvre	✓
Emetteur télécommande radio 3 positions avec foil KNAUF INSULATION (machine sans pressostat)	✓
Emetteur télécommande radio 4 positions avec foil KNAUF INSULATION (machine avec pressostat)	✓
Emballage et livraison par transporteur (transport obligatoire sauf si enlèvement par vos soins)	✓

### FACILITEZ-VOUS LA TÂCHE



Pour un confort optimisé sur chantier, optez pour la **télécommande** vous permettant de **démarrer, mettre en pause, régler la puissance moteur et stopper** votre machine à distance.



Pour une application en insufflation derrière un parement rigide type plaque de plâtre, optez pour un **pressostat intégré pour le contrôle de la densité et l'arrêt automatique** de la machine.

### CONTACT ET SERVICE APRÈS-VENTE

#### Isol International

Contactez le service commercial

- ✓ Pour toutes questions techniques d'utilisation
- ✓ Pour le service après-vente

Ou rendez-vous sur le site SAV de Isol International

Tél. : 01 39 72 72 72  
commercial@isolinternational.com

<https://www.kimachines.fr>

