OFFRE GOLD ★★★★

JETSPRAY GM2+

MACHINE POUR L'ISOLATION DES SOUS-FACES DE PLANCHERS ET DES VIDES SANITAIRES PAR PROJECTION DE LAINE MINÉRALE DE VERRE

FACILE

CONFORTABLE

PERFORMANTE

QUALITATIVE

SÉCURITAIRE

PERFORMANCES

Typologie	Projection humide / insufflation / soufflage
Moteur	2 moteurs (2,5 kW)
Puissance air	300 mb de pression
Alimentation	230 V
Dimensions (m)	1,2 x 0,53 x 1,4
Poids	150 kg
Diamètre tuyau	Ø 60 mm
Longueur tuyau	20 ml
Débit de soufflage	Jusqu'à 800 kg/h en fonction du produit

DESCRIPTIF

Machine **la plus performante du marché** destinée à la **projection humide**, l'**insufflation** et au **soufflage** de la laine minérale de verre. **Décompactage** de la laine grâce à un **système de cardes**.

LES + PRODUITS

- Machine 3 en 1 (projection humide, insufflation et soufflage)
- Double moteur (2,5 kW)
- Fonctionnement possible à distance grâce à une télécommande radio (optionnelle)
- Longueur de tuyau standard de 20 ml et pouvant aller jusqu'à 40 ml pour une mise en oeuvre possible en R+3
- Plateau de chargement adapté aux sacs Knauf Insulation avec un capot refermable
- Excellent débit de soufflage (jusqu'à 800 kg/h en fonction du produit)

COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES

JetSpray ALL IN ONE THERMAL

THERMO LOFT

SUPAFIL LOFT

MACHINE JETSPRAY GM2+

ISOLANTS COMPATIBLES

JETSPRAY ALL IN ONE THERMAL

THERMO LOFT

SUPAFIL LOFT

SUPAFIL CAVITY WALL

CONSOMMABLES COMPATIBLES

Machine	JetSpray GM2+
Isolants Knauf Insulation	
JETSPRAY ALL IN ONE THERMAL	✓
THERMO LOFT	✓
SUPAFIL LOFT	✓
SUPAFIL CAVITY WALL	✓
Consommables optionnels Isol International	
Couronne de tuyau d'eau 25 ml + raccord	✓
Couronne de tuyau Ø 60 mm semi-rigide 20 ml	✓
Télécommande radio (émetteur et récepteur) 3 ou 4 positions avec foil KNAUF INSULATION	✓
Pressostat arrêt automatique insufflation + main d'oeuvre	✓
Emetteur télécommande radio 3 positions avec foil KNAUF INSULATION (machine sans pressostat)	✓
Emetteur télécommande radio 4 positions avec foil KNAUF INSULATION (machine avec pressostat)	✓
Emballage et livraison par transporteur *(transport obligatoire sauf si enlèvement par vos soins)*	✓

FACILITEZ-VOUS LA TÂCHE

Pour un confort optimisé sur chantier, optez pour la **télécommande** vous permettant de **démarrer, mettre en pause, régler la puissance moteur et stopper** votre machine à distance.

Pour une application en insufflation derrière un parement rigide type plaque de plâtre, optez pour un **pressostat intégré pour le contrôle de la densité et l'arrêt automatique** de la machine.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES KNAUF INSULATION

JETSPRAY STARTER KIT :
Dispositif essentiel pour la réalisation des chantiers en projection humide incluant une cuve d'eau, une pompe, un diable, des branchements tuyaux inlet et outlet ainsi qu'une buse de projection (crawlspace ou parking).

Code KI JetSpray Parking Starter Kit System : 801734
Code KI JetSpray Crawlspace Starter Kit System : 801733
Unité de vente : le kit

CONTACT ET SERVICE APRÈS-VENTE

Isol International
Contactez le service commercial
✔ Pour toutes questions techniques d'utilisation
✔ Pour le service après-vente

Ou rendez-vous sur le site SAV de Isol International

Tél. : 01 39 72 72 72
commercial@isolinternational.com

https://www.kimachines.fr

01/2024
Documents et photos non contractuels. Knauf Insulation se réserve le droit de changer les spécificités de ses produits sans préavis.

Tous droits réservés, y compris ceux de reproduction photomécanique et de stockage dans les médias électroniques. L'utilisation commerciale des processus et des activités présentés dans ce document n'est pas autorisée. Une extrême prudence a été observée lors de l'assemblage des informations, des textes et des illustrations dans ce document. Néanmoins, les erreurs ne peuvent pas être tout à fait exclues. L'éditeur et les rédacteurs en chef ne peuvent pas assumer la responsabilité juridique ou toute responsabilité en ce qui concerne des informations incorrectes et les conséquences de celles-ci. L'éditeur et les rédacteurs en chef seront reconnaissants pour les suggestions d'amélioration et les détails des erreurs signalées.