KNAUF INSULATION
Technical Solutions

THERMO-TEK

www.knaufinsulation-ts.com

TRAGFÄHIGKEIT VON RMW ROHRABHÄNGER EINSÄTZEN

Die folgende Tabelle zeigt die maximale Tragfähigkeit für Thermo-teK PH INS-Mineralwolleinsätze.
Für die sichere Tragfähigkeit der Befestigungs- und Verankerungselemente wie Gewindestangen und Dübel etc. ist der Ausführende (Monteur) verantwortlich.

BOHRUNGSGRÖSSE [mm]	Thermo-teK PH INS max. Traglast** des RMW-Kerns [kg]	GEWICHT DES STAHLROHRS wassergefüllt und isoliert [kg/mtr]
15	5	2,00
18	10	2,15
22	12	2,60
28	15	3,30
35	20	5,00
42	25	6,25
48	29	7,95
54	33	10,60
60	35	11,30
64	44	12,00
76	55	15,60
89	70	21,50
108	80	30,40
114	82	32,35
140	112	41,90
168	133	54,60

** Schwerkraft
unabhängig von der Dämmdicke

Die oben genannten Werte beschreiben die Traglast der RMW-Kerne; Der Abstand zwischen den Aufhängeelementen hängt von der gewählten Art des Aufhängesystems (Klemme, Gewindestange, Dübel) ab – bitte beachten Sie die Angaben des Herstellers!

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien. Bei der Zusammenstellung und Bearbeitung der Informationen, Texte und Abbildungen in diesem Dokument haben wir größte Sorgfalt walten lassen. Fehler können jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Der Herausgeber und die Redakteure können keine rechtliche Verantwortung oder Haftung für fehlerhafte Informationen und daraus folgernde Konsequenzen übernehmen. Der Herausgeber und die Redakteure sind dankbar für Verbesserungsvorschläge und/oder die Hinweise auf mögliche Fehler.

challenge.
create.
care.