TI 312

SOUS FACES DE PLANCHERS BAS

LES + PRODUITS

- Liant à base végétale **ECOSE®Technology**
- Incombustible : Euroclasse A1
- Performance thermique et acoustique
- Economique

DESCRIPTION

Panneau roulé de laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft aluminium. Isolation thermo-acoustique des combles perdus et des plafonds d'établissements recevant du public (ERP).

PERFORMANCES

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,040	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	—
Transmission à la vapeur d'eau	Z	9	—
Tolérance d'épaisseur	d	T2	—

CERTIFICATIONS & LABELS

APPLICATIONS SECONDAIRES

CONDITIONNEMENT

	Epaisseur (mm)	Rd (m^2K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m^2 par paquet	Paquets par palette	m^2 par palette	Pièces par palette	Carbone kg CO_2/UF	Code KI	Dispo
NEW	**300**	7,50	1200	3000	1	3,60	24	86,40	24	3,96*	825796	B
	240	6,00	1200	3500	1	4,20	24	100,90	24	3,25	2403631	B
	200	5,00	1200	4500	1	5,40	24	129,60	24	2,91	2403630	B
	120	3,00	1200	7000	1	8,40	24	201,60	24	1,76	2403624	S
	100	2,50	1200	8500	1	10,20	24	244,80	24	1,51	2403623	B
	80	2,00	1200	11000	1	13,20	24	316,80	24	1,26	2403621	B

Acermi : 02/016/132 – **DoP:** G4220GPCPR et G4232GPCPR

*Valeur calculée, non vérifiée et non publiée dans une FDES