ULTRACOUSTIC P

CLOISONS

LES + PRODUITS

- Liant à base végétale **ECOSE®Technology**
- Très haute performance acoustique
- Facilité de mise en œuvre
- Excellente résistance au feu
- Excellente tenue mécanique
- Autoportant
- Incombustible : Euroclasse A1

DESCRIPTION

Panneau de laine minérale de verre nu semi-rigide à très haute performance acoustique.
Isolation de tout type de cloisons (grandes hauteurs, hospitalières, amovibles...).

PERFORMANCES

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,037	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	—
Tolérance d'épaisseur	d	T4	—
Résistance au passage de l'air	AFr	5	—

CERTIFICATIONS & LABELS

CONDITIONNEMENT

Epaisseur (mm)	Rd (m^2K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m^2 par paquet	Paquets par palette	m^2 par palette	Pièces par palette	Carbone kg CO_2/UF	Code KI	Dispo
45	1,20	600	1200	16	11,52	24	276,48	384	0,90	520273	B

Acermi : 08/016/506 – **DoP:** G4220JPCPR et G4232JPCPR