TI 216

MURS INTÉRIEURS

LES + PRODUITS

- Liant à base végétale **ECOSE®Technology**
- Performance thermique et acoustique
- Facilité et rapidité de pose
- Repères de coupe et de mesure

DESCRIPTION

Panneau roulé de laine minérale de verre semi-rigide revêtu d'un surfaçage kraft. Isolation thermo-acoustique des murs intérieurs et des cloisons séparatives.

PERFORMANCES

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,037	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	F	—
Transmission à la vapeur d'eau	Z	< 1	—
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m²
Tolérance d'épaisseur	d	T4	—

CERTIFICATIONS & LABELS

APPLICATION SECONDAIRE

CONDITIONNEMENT

Epaisseur (mm)	Rd (m²K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m² par paquet	Paquets par palette	m² par palette	Pièces par palette	Carbone kg CO_2/UF	Code KI	Dispo
45	1,20	600	13500	2	16,20	24	388,80	48	0,90	2403413	B

Acermi : 02/016/138 – **DoP:** G4220JPCPR et G4232JPCPR