

THERMO-TEK PH/PH INS



Mars 2024

GAMME D'APPLICATION



Thermo-teK PH



Thermo-teK PH INS

DESCRIPTION

Thermo-teK PH est un **support de tuyau conçu pour éviter les ponts thermiques**. Il se compose d'une attache métallique et d'un noyau robuste en laine de roche résistant à la pression qui assure le transfert de charge.

Le noyau du Thermo-teK PH INS est revêtu avec une feuille d'aluminium renforcée en fibre de verre, multicouche et résistante aux déchirures, laquelle assure la fermeture de l'ouverture radiale avec un joint autoadhésif qui assure le recouvrement.

Knauf Insulation Thermo-teK PH INS est fabriquée avec **ECOSE® Technology**, un système de liant breveté, entièrement constitué de matières premières renouvelables.

PERFORMANCE

Température de service maximum	250 °C (EN ISO 18096)
Température limite revêtement aluminium	≤ 80°C
Densité	ca. 200 kg/m ³ (EN ISO 18098)

Note: Certification/ Réaction au feu
Les supports de tuyauteries ne sont traités dans aucun standard commun dans l'Union Européenne ; par conséquent, ils ne peuvent être certifiés selon les règles CE. Le produit est en laine minérale de roche, qui est incombustible et avec un point de fusion >1000°C.

Description	Symbole	Description / données	Unité	Norme
Solubilité des ions chlorure dans l'eau (Qualité AS)	-	≤ 10	ppm	EN ISO 12624
Absorption d'eau	W _p	≤ 1	kg/m ²	EN ISO 12623
Épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau ALU	S _d	≥ 1500	m	EN 13469
Fibres sans silicone	-	Produit sans huile de silicone	-	-
Point de fusion des fibres	9	≥ 1000	°C	DIN 4102-17

Les propriétés déclarées des matériaux sont obtenues au cours du processus de production et sont garanties par le système de contrôle de la production interne à l'usine, en conformité avec les normes européennes au moment de sa fabrication. Ces caractéristiques techniques peuvent évoluer au fil du temps en cas de non-respect des règles de stockage et de manipulation.

CERTIFICATS



challenge.
create.
care.

THERMO-TEK PH/PH INS



Mars 2024

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Application

Tuyaux d'eau potable, Tuyaux d'eau de refroidissement, Systèmes change-over, Tuyaux d'eaux usées extérieurs (pluie et neige)
Le produit est utilisé pour l'isolation du froid.

Manipulation

Les produits Knauf Insulation sont faciles à manutentionner et à installer. Ils sont livrés dans des matériaux d'emballage qui assurent le compromis nécessaire entre la protection dans le transport et des options de recyclage protégeant l'environnement. L'emballage n'est pas destiné à un stockage long ni à une exposition à des intempéries extrêmes. Des informations détaillées sur les produits figurent sur chaque emballage.

Stockage

Pour un stockage plus long, nous recommandons de stocker les produits soit à l'intérieur, soit sous un auvent et au-dessus du sol. Si un stockage couvert n'est pas possible, les produits peuvent être stockés à l'air libre, mais au-dessus du sol et protégés par une protection plastique, pour une durée maximale de 6 mois à compter de la date de livraison. Le stockage extérieur est déconseillé pendant les mois humides et à gros écarts de température.

Version du produit*

Épaisseur	20 – 100 mm
Diamètre interne	15 – 140 mm
Longueur	80 mm

*D'autres sur demande.

Avantages:

- » Faible teneur en CO₂ incorporé
- » Résistance au feu grâce à la laine de roche incombustible de classe A₂s₁, d0
- » Revêtement en aluminium extrêmement résistant et étanche à la vapeur d'eau, avec une bande de renfort en fibre de verre, offrant une protection élevée contre les dommages éventuels
- » Plage d'application de 0 °C à +250 °C
- » Traitement simple et rapide pour les applications froides et chaudes
- » Économies de temps et de coûts
- » ECOSE® Technology



Les produits de Knauf Insulation à base de laine minérale bénéficient de la technologie ECOSE®, un liant sans formaldéhyde fabriqué à partir de ressources naturelles renouvelables qui remplacent les produits chimiques à base de pétrole. Cette technologie a été mise au point par Knauf Insulation pour ses produits de laine minérale afin de mieux contribuer au respect de l'environnement sans affecter les caractéristiques thermiques, acoustiques ou de tenue au feu. Les produits d'isolation fabriqués avec ECOSE® Technology ne contiennent ni colorants, ni pigments artificiels. Leur couleur est parfaitement naturelle.

NORMES ISO

Les produits Knauf Insulation sont fabriqués conformément aux plus importants Systèmes Normatifs Internationaux pour le développement durable : ISO 9001 (Management de la Qualité), ISO 14001 (Management Environnemental), ISO 45001 (Management de l'Énergie) et ISO 45001 (Management de la Santé et de la Sécurité), tous certifiés par Tüv Nord.

Knauf Insulation d.o.o.

Varaždinska 140
42220 Novi Marof
Croatie

Tous droits réservés, y compris les droits de reproduction photomécanique et de stockage sur des supports électroniques. La collecte et le traitement des informations, textes et illustrations contenus dans le présent document ont fait l'objet d'une extrême rigueur. Néanmoins, il n'est pas exclu qu'il contienne des erreurs. Le diffuseur et les éditeurs n'assument aucune responsabilité juridique ni aucune responsabilité quelle qu'elle soit quant à la présence d'informations erronées et les conséquences en résultant. Le diffuseur et les éditeurs sont reconnaissants pour toute suggestion d'amélioration et tout signalement concernant une erreur précise.

KITS Thermo-tek PH/PH INS TDS 0324 FR

challenge.
create.
care.