


FKD-U RS C2

MURS EXTÉRIEURS : ETICS



Face préenduite et gaufrée sur toute sa surface à enduire



DESCRIPTION

Panneau support d'enduit en laine minérale de roche, revêtu d'une couche en silicate sur les deux faces, pour le traitement des contours de fenêtre.

CERTIFICATION



PERFORMANCES

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,035	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	—
Transmission à la vapeur d'eau	MU	1	—
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	< 3	kg/m ² /28 j
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T5	—
Résistance au passage à la traction perpendiculaire	TR	5	kPa
Stabilité dimensionnelle	DS(70,-)	≤ 1	%

LES + PRODUITS

- ✓ Produit incombustible classé A1 selon la norme NF EN 13501-1
- ✓ Impression des deux faces facilitant l'adhérence du mortier colle ou de l'enduit
- ✓ Très haute stabilité dimensionnelle
- ✓ Produit imputrescible
- ✓ Traitement spécifique pour milieu humide
- ✓ Dimensions adaptées pour l'isolation des contours de fenêtres

CONDITIONNEMENTS (400 x 1200 mm)

Epaisseur (mm)	Rd (m ² K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m ² par paquet	Paquets par palette	m ² par palette	Pièces par palette	Code KI	Dispo
50	1,40	400	1200	4	1,92	12	23,04	48	791360	A
40	1,10	400	1200	5	2,40	12	28,80	60	791359	A
30	0,85	400	1200	8	3,84	10	38,40	80	791357	A
20	0,55	400	1200	12	5,76	10	57,60	120	791356	A

Acermi : 16/016/1135 – DoP : R4238LPCPR