

EPD-referanse: S-P-08862

ECOproduct metode: v5.2


★ HEA02

Knauf Insulation UK Ltd.

Supafil® Frame (0,034 W/mK) Blåse isolasjon, R=1

Vurderingen er gyldig til 23.10.2028 forutsatt publisert på www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2024.

Nr. 7456

**Produsent:** Knauf Insulation UK Ltd.**Generisk produkt:** Glassull**Produktgruppe:** Isolasjonsmaterialer**Antatt teknisk levetid:** 50 år**Fuktbestandighet:** Ømfintlig**Renholdsvennlighet:** Ikke aktuelt**Referanseverdi GWP:** 1,6 kg/m² for R=1 ¹⁾**Bygningdeler:**

231 Bærende yttervegger

232 Ikke-bærende yttervegger

241 Bærende innervegger

242 Ikke-bærende innervegger

251 Frittstående dekker

254 Gulvsystemer

261 Primærkonstruksjon

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:

39,2 % fornybar primærenergi

60,8 % ikke fornybar primærenergi

Biogent karboninnhold:

,09 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer ikke til å samle poeng for MAT02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6.0

Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng for HEA02 i teknisk manual v6.0

¹⁾ Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)