

## HOMESEAL LDS SOLIFIT-1

CINTA ADHESIVA



HOMESEAL™  
SYSTEM



Sistema Homeseal

### DESCRIPCIÓN

Cinta adhesiva a una cara sin disolvente y elástica, fabricada con polietileno de alta densidad.

### CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO (EN 13859)

Adhesivo	Dispersión de acrilato, sin disolvente
Color	Azul
Tolerancia de temperaturas	$10^{\circ}\text{C} \leq T \leq 5^{\circ}\text{C}$
Temperatura de instalación	$> -10^{\circ}\text{C}$ , recomendado $> +5^{\circ}\text{C}$
Espesor	0,37 mm
Ancho	60 mm
Largo	25 m

### CAMPOS DE APLICACIÓN

- ✓ Sellado flexible y extensible entre barreras de vapor y membranas Homeseal LDS y los detalles como marcos de puertas, ventanas, tuberías, etc.

### SOPORTES COMPATIBLES:

- ✓ Barreras de control de vapor y membranas Homeseal
- ✓ Barreras de control de vapor según la norma EN 13984
- ✓ Paneles en base de madera con superficie plana, OSB, según la norma EN 300
- ✓ Paneles de madera laminada estructural
- ✓ Superficies de metal libres de corrosión.
- ✓ Componentes de PVC y PE.

HOMLSSOLIFIT/11.17/EO

Toda nuestra gama de lanas minerales cumplen con:



Esta ficha técnica indica las características del producto referenciado, y deja de tener validez en el momento de la publicación de una nueva edición. Por favor, asegúrese de que la ficha que usted dispone contiene la información más reciente.

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation, S.L  
Polígono Can Calderón  
Avda. de la Marina, 54  
08830 Sant Boi del Llobregat (BCN)  
Tel.: + 34 93 379 65 08  
hola@knaufinsulation.com  
www.knaufinsulation.es