


HOMESeal LDS SOLIMUR

SELLADOR DE ALTA DURABILIDAD



HOMESeal™

SYSTEM



Sistema Homeseal

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO (EN 13859)

Curado	1 mm/24h dependiendo de la temperatura y de la humedad relativa (aprox.)
Tiempo de conservación	1 año desde la fecha de fabricación
Tolerancia de temperaturas	-20 °C a 80°C
Temperatura de instalación	5°C ≤ T ≤ 50°C

CAMPOS DE APLICACIÓN

- ✓ Sellante permanente y autoadhesivo para la unión de juntas entre las membranas Homeseal LDS y paredes y muros, techos, suelos, etc, para garantizar la estanqueidad.
- ✓ También útil como unión entre membranas.
- ✓ Compatible con la mayoría de materiales de la construcción.
- ✓ La superficie a aplicar debe estar libre de polvo y seca.

SOPORTES COMPATIBLES

- ✓ Barreras de control de vapor y membranas Homeseal.
- ✓ Barreras de control de vapor según la norma EN 13984.
- ✓ Membranas resistentes a la intemperie según la norma EN 13859.
- ✓ Madera laminada estructural.
- ✓ Paneles de madera tipo OSB según norma EN 300.
- ✓ Placa de yeso laminado.
- ✓ Superficies de metal libres de corrosión.
- ✓ Estuco, fábrica de ladrillo y hormigón.
- ✓ Componentes de PVC y PE.

HOMLSSOL/11.17/EO

Toda nuestra gama de lanas minerales cumplen con:



Esta ficha técnica indica las características del producto referenciado, y deja de tener validez en el momento de la publicación de una nueva edición. Por favor, asegúrese de que la ficha que usted dispone contiene la información más reciente.

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation, S.L

Polígono Can Calderón
Avda. de la Marina, 54
08830 Sant Boi del Llobregat (BCN)
Tel.: + 34 93 379 65 08
hola@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.es