

Heraklith® Tassello IDM



Heraklith® Tassello IDM

Descrizione del prodotto

- Tassello in acciaio zincato a caldo con rosetta metallica (Ø 35mm). Il tassello Heraklith IDM soddisfa i requisiti della categoria di corrosività C2, secondo la norma EN ISO 12944-2.

Ambito di applicazione

- Tassello per il fissaggio di pannelli isolanti a soffitti e pareti in calcestruzzo in ambienti interni, ad esempio cantine, magazzini o locali tecnici.

Articoli supplementare:

- tappo di copertura Heraklith in plastica con struttura in lana di legno per tasselli IDM, colori bianco, beige e grigio.

Istruzioni per la lavorazione

- I tasselli Heraklith IDM possono essere utilizzati per il fissaggio di pannelli isolanti in calcestruzzo armato e non armato, con peso normale delle classi di resistenza C20/25 minima e C50/60 massima, nonché in calcestruzzo fessurato e non fessurato.
- L'effettiva necessità di viti per calcestruzzo dipende dal tipo e dalle dimensioni dei pannelli.
- Non è consentito inserire le viti nelle giunzioni dei pannelli.
- Il foro deve essere pulito dalla polvere di trapanatura.

Dati tecnici

- Resistenza di calcolo della resistenza alla trazione NRd 0,10 kN
- Trapano: ø 8 mm
- Profondità di foratura nel calcestruzzo: Profondità di ancoraggio +5 mm
- Profondità di ancoraggio: ≥40 mm

Gamma di prodotti

Heraklith® Tassello zincato IDM

N. articolo	Lunghezza (mm)	per spessore del pannello (mm)	Unità di vendita pz./scatola
242 2876	80	35 (50)*	250
242 2877	110	60 (75)*	250
416 832	120	75	250
242 2879	140	100	250
242 2878	170	125	250
241 9636	200	150	250
250 205	250	175/200	250

* consentito solo per pannelli con una massa areica di <15 kg/m²

Heraklith® Tappo di copertura per tasselli IDM

N. articolo	Colore	Unità di vendita pz./scatola
243 8725	bianco	250
244 1495	beige	250
244 1496	grigio	250

I valori caratteristici di questa scheda tecnica corrispondono allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e sono validi fino alla pubblicazione di una nuova edizione. Si raccomanda di fare sempre riferimento all'edizione più recente di queste informazioni. L'idoneità del prodotto non è assicurata nei singoli casi specifici. Le nostre condizioni generali di vendita, consegna e pagamento si applicano senza eccezioni. Non viene offerta alcuna garanzia in merito alle informazioni fornite.

Con riserva di modifiche senza preavviso. Stato: 06/2020 JWRs

Heraklith® è un marchio registrato di

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation GmbH
Industriestrasse 30
CH-4622 Egerkingen
telefono +41 62 889 1990
Fax +41 62 889 1999
www.heraklith.ch