

## Homeseal LDS 5

www.al.knaufinsulation.com

### Barriera aktive e avullit



### Përshkrimi i produktit

Homeseal LDS 5 përbëhet nga dy shtresa të tekstilit të presuar, të paëndur, polipropilenik. Dizajni i veçantë i membranës Homeseal LDS 5 siguron difuzionin e kontrolluar të avullit të ujit, dhe me këtë realizohen kushtet komfore të hapësirës jetësore.

### HOMESeal<sup>®</sup> SYSTEM

**Membrana e përshkueshme nga avulli-e papërshkueshme nga uji**

- 1 HOMESeal LDS 0.02
- 2 HOMESeal LDS 0.04 FIXPLUS
- 3 HOMESeal LDS 0.02 UV FIXPLUS

**Filet e kontrollit të ujit**

- 4 HOMESeal LDS 5
- 5 HOMESeal LDS 35
- 6 HOMESeal LDS 35 FIXPLUS
- 7 HOMESeal LDS 200 ALUPLUS

**Kaseta nënshkrimin**

- 8 HOMESeal LDS SOLIFIT-1
- 9 HOMESeal LDS SOLIFIT-2

**Izolim**

- 10 KNAUF INSULATION PAMBUK MINERAL

## KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Standardi	EN 13984
Pesha sipërfaqësore (EN 1849-2)	120 g/m <sup>2</sup> (± 10)
Reagimi ndaj zjarrit (EN13501-1)	E
Papërshkueshmëria nga uji (EN 1298)	E konfirmuar
Përshkueshmëria nga avulli, vlera Sd (EN ISO 12572)	5 m (± 3)
Fortësia në tërheqje (EN 12311-2)	150(L) / 130(T) N/50 mm
Rezistenca ndaj çarjes (EN 12310-2)	100(L) / 110(T) N/50 mm
Rezistenca ndaj temperaturave	-40°C deri në +100°C
Fleksibiliteti në temperaturë të ulët (EN 1109)	-40°C
Debljina	0.38 mm (± 0.02)
Širina rolne	1.5 m
Dužina rolne	50 m
m <sup>2</sup> në rul	75 m <sup>2</sup>

L- sipas gjatësisë, T - sipas gjerësisë

## Homeseal LDS 5

[www.al.knaufinsulation.com](http://www.al.knaufinsulation.com)

### MË SHUMË INFORMACION

#### Aplikimi

Aplikohet në sistemin e konstruksionit të çatisë së pjerrët, në sistemin e murit sandviç dhe në izolimin e tavanit.

#### Udhëzimi për përdorim

T'ju kushtohet vëmendja udhëzimeve përkatëse për instalim dhe informatave në kuadër të ikonave. Membrana Homeseal LDS 5 SILK vendoset nga ana e brendshme e konstruksionit të çatisë ose nga ana më e ngrohtë/e brendshme e termoizolimit në sistemin e murit sandviç. Homeseal LDS 5 SILK shtrihet me mbivendosje prej min. 10 cm. Gjatë vendosjes së membranës duhet pasur kujdes që ana e shtypur të jetë e kthyer kah instaluesi, ndërsa ana e lëmuar, jo e shtypur, kah brinjët.

#### Rezistenca e materialit ndaj plakjes

Instalimi i duhur, me përdorimin e materialeve adekuete, garanton jetëgjatësinë e tërë sistemit.

#### Paketimi dhe magazinimi

Një paletë mban 30 rule dhe çdo rul është i paketuar në fletë polietilenike. Rulet ruhen në pozitë horizontale, mbi sipërfaqe të pastër dhe të rrafshët, pa ekspozim ndaj rrezatimit UV.

#### Udhëzimet për instalim



Hapësira duhet të jetë e ajrosur në mënyrë që të mundësohet lagështia relative nën 75% gjatë instalimit.



Të ngjitet mbi mbajtësit Homeseal LDS SOLIFIT-2, shiriti me ngjitje të dyanshme, para vendosjes së membranës.



Membrana duhet të vendoset çdoherë tërthorazi mbi mbajtësit




Mbivendosja ndërmjet membranave duhet të jetë min. 10 cm



Për fiksimin e membranës duhet të përdoret stapleri 8/10




Membrana duhet të fiksohet me stapler në distancat prej 10-15cm




Bashkimet e dy membranave duhet të mbyllen 100% me shirit ngjites universal, Homeseal LDS SOLIFIT-1



Të shtypet mirë në mënyrë që të sigurohet puthitja maksimale e shiritit ngjites për membranën



Të gjitha bashkimet e membranës dhe elementeve të tjera konstruktive duhet të mbyllen me përdorimin e shiritit ngjites universal Homeseal LDS SOLIFIT-1 dhe shiritit me ngjitje të dyanshme Homeseal LDS SOLIFIT-2



Të gjitha depërtimet përmes membranës duhet të mbyllen 100% me shiritin ngjites universal, Homeseal LDS SOLIFIT-1

#### Knauf Insulation d.o.o. Beograd

[office.belgrade@knaufinsulation.com](mailto:office.belgrade@knaufinsulation.com)

Kosova:

Tel/Mobile: +377 44 506 839

Email: [berisha.sylejman@knaufinsulation.com](mailto:berisha.sylejman@knaufinsulation.com)

Albania:

Tel/Mobile: +355 69 600 88 31

Email: [almir.dhimitri@knaufinsulation.com](mailto:almir.dhimitri@knaufinsulation.com)

Të gjitha të drejtat e rezervuara, duke përfshirë edhe riprodhimin fotomekanik dhe ruajtjen në mediet elektronike. Gjatë përpilimit të këtij dokumenti, shumë vëmendje i është kushtuar mbledhjes së informacioneve, teksteve dhe ilustrimeve. Megjithatë, mundësia e gabimit nuk është plotësisht e përjashtuar. Një margjinë e vogël e gabimit prapë ekziston. Botuesi dhe redaktorët nuk mund të marrin përsipër përgjegjësinë juridike ose çfarëdo përgjegjësi tjetër për informatat e pasakta dhe për pasojat e tyre të mundshme. Botuesi dhe redaktorët janë mirënjohës paraprakisht për propozimet, sugjerimet dhe tregimin e gabimeve eventuale.