

Izjava o Lastnostih

ABL2UV CPR

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
HOMESEAL LDS 0.02 UV, HOMESEAL LDS 0.02 UV FixPlus
2. Predvidena uporaba:
Hidroizolacijski trakovi – 2. del: Podložne folije za stene
3. Proizvajalec:
Knauf Insulation Sprl
Rue de Maestricht 95, 4600 Visé
Belgium
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
4. Pooblaščen zastopnik:
Ne pride v poštev.
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:
AVCP System 3
- 6a. Harmonizirani standard:

EN 13859-2:2014

Priglašeni organi:
Sistem AVCP 3 : CENTRUM STAVEBNIHO INZENJRSTVI a. s. (št. 1390 pooblaščenega certifikacijskega organa)
- 6b. Evropski ocenjevalni dokument: Ne pride v poštev
Evropska tehnična ocena: Ne pride v poštev
Organ za tehnično ocenjevanje: Ne pride v poštev
Priglašeni organi: Ne pride v poštev
7. Navedena lastnost:
Glej naslednjo stran

Bistvene značilnosti	ABL2UVCPR		HOMESEAL LDS 0.02 UV		Harmonizirani tehnični standard
	Lastnost				
	Enota	Nominalna vrednost	Toleranca		
Odpornost na požar	razred	B	-	-	EN 13859-2:2014
Vodotestnost pred umetnim staranjem	razred	W1	NPD	NPD	
Vodotesnost po umetnem staranju	razred	W1	-	-	
Upornost proti prehodu vodne pare	m	0,04	-0,02	+0,02	
Natezne lastnosti MD / CMD	N/50mm	NPD	NPD	NPD	
Odpornost na trganje MD / CMD	N	120/120	-20/-20	+30/+30	
Upogljivosti pri nizki temperaturi	°C	-40	-	-	
Natezna trdnost pred umetnim staranjem MD / CMD	N/50mm	300/200	-70/-30	+70/+70	
Natezna trdnost po umetnem staranju MD / CMD	N/50mm	290/190	-70/-30	+70/+70	
Raztezanje pred umetnim staranjem MD / CMD	%	25/25	-15/-15	+10/+10	
Raztezanje po umetnem staranju MD / CMD	%	20/20	-10/-10	+10/+10	
nevarne snovi	-	NPD	NPD	NPD	

NPD - Lastnost ni določena

Bistvene značilnosti	ABL2UVCPR		HOMESEAL LDS 0.02 UV FixPlus		Harmonizirani tehnični standard	
	Lastnost					
	Enota	Nominalna vrednost	Toleranca			
Odpornost na požar	razred	B	-	-	EN 13859-2:2014	
Vodotestnost pred umetnim staranjem	razred	W1	NPD	NPD		
Vodotesnost po umetnem staranju	razred	W1	-	-		
Upornost proti prehodu vodne pare	m	0,04	-0,02	+0,02		
Natezne lastnosti MD / CMD	N/50mm	NPD	NPD	NPD		
Odpornost na trganje MD / CMD	N	120/120	-20/-20	+30/+30		
Upogljivosti pri nizki temperaturi	°C	-40	-	-		
Natezna trdnost pred umetnim staranjem MD / CMD	N/50mm	300/200	-70/-30	+70/+70		
Natezna trdnost po umetnem staranju MD / CMD	N/50mm	290/190	-70/-30	+70/+70		
Raztezanje pred umetnim staranjem MD / CMD	%	25/25	-15/-15	+10/+10		
Raztezanje po umetnem staranju MD / CMD	%	20/20	-10/-10	+10/+10		
nevarne snovi	-	NPD	NPD	NPD		
NPD - Lastnost ni določena						

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Ne pride v poštev.

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Sasa Bavec - Group Marketing Directo

(ime in položaj)



(podpis)

Visé - 01-03-18

(kraj in datum izdaje)