

Izjava o Lastnostih

ABHL004CPR

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
HOMESEAL LDS 0.04, HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus
2. Predvidena uporaba:
Hidroizolacijski trakovi – 1. del: Podložne folije za strehe
Hidroizolacijski trakovi – 2. del: Podložne folije za stene
3. Proizvajalec:
Knauf Insulation Sprl
Rue de Maestricht 95, 4600 Visé
Belgium
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
4. Pooblaščen zastopnik:
Ne pride v poštev.
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:
AVCP System 3
- 6a. Harmonizirani standard:

EN 13859-1:2014 + EN 13859-2:2014

Priglašeni organi:

Sistem AVCP 3 : CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s. (št. 1390 pooblaščenega certifikacijskega organa)

- 6b. Evropski ocenjevalni dokument: Ne pride v poštev
Evropska tehnična ocena: Ne pride v poštev
Organ za tehnično ocenjevanje: Ne pride v poštev
Priglašeni organi: Ne pride v poštev
7. Navedena lastnost:
Glej naslednjo stran

Bistvene značilnosti	ABHL004CPR		HOMESEAL LDS 0.04		Harmonizirani tehnični standard	
	Lastnost					
	Enota	Nominalna vrednost	Toleranca			
Odpornost na požar	razred	E	-	-	EN 13859-1:2014 + EN 13859-2:2014	
Vodotestnost pred umetnim staranjem	razred	W1	-	-		
Vodotesnost po umetnem staranju	razred	W1	-	-		
Upornost proti prehodu vodne pare	m	0,02	-0,01	+0,015		
Natezne lastnosti MD / CMD	N/50mm	NPD	NPD	NPD		
Odpornost na trganje MD / CMD	N	165/190	-40/-35	+45/+75		
Upogljivosti pri nizki temperaturi	°C	-20	-	-		
Natezna trdnost pred umetnim staranjem MD / CMD	N/50mm	310/215	-40/-30	+40/+30		
Natezna trdnost po umetnem staranju MD / CMD	N/50mm	280/190	-55/-35	+40/+40		
Raztezanje pred umetnim staranjem MD / CMD	%	45/80	-15/-25	+35/+40		
Raztezanje po umetnem staranju MD / CMD	%	35/65	-15/-30	+40/+40		
nevarne snovi	-	NPD	-	-		
NPD - Lastnost ni določena						

Bistvene značilnosti	ABHL004CPR		HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus		Harmonizirani tehnični standard	
	Lastnost					
	Enota	Nominalna vrednost	Toleranca			
Odpornost na požar	razred	E	-	-	EN 13859-1:2014 + EN 13859-2:2014	
Vodotestnost pred umetnim staranjem	razred	W1	-	-		
Vodotesnost po umetnem staranju	razred	W1	-	-		
Upornost proti prehodu vodne pare	m	0,02	-0,01	+0,015		
Natezne lastnosti MD / CMD	N/50mm	NPD	NPD	NPD		
Odpornost na trganje MD / CMD	N	165/190	-40/-35	+45/+75		
Upogljivosti pri nizki temperaturi	°C	-20	-	-		
Natezna trdnost pred umetnim staranjem MD / CMD	N/50mm	310/215	-40/-30	+40/+30		
Natezna trdnost po umetnem staranju MD / CMD	N/50mm	280/190	-55/-35	+40/+40		
Raztezanje pred umetnim staranjem MD / CMD	%	45/80	-15/-25	+35/+40		
Raztezanje po umetnem staranju MD / CMD	%	35/65	-15/-30	+40/+40		
nevarne snovi	-	NPD	-	-		
NPD - Lastnost ni določena						

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Ne pride v poštev.

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Sasa Bavec - Group Marketing Directo

(ime in položaj)



(podpis)

Visé - 01-03-18

(kraj in datum izdaje)