

Izjava o Lastnostih

ABL100CPR

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
HOMESEAL LDS 100, HOMESEAL LDS 100 AluPlus
2. Predvidena uporaba:
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare
3. Proizvajalec:
Knauf Insulation Sprl
Rue de Maestricht 95, 4600 Visé
Belgium
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
4. Pooblaščen zastopnik:
Ne pride v poštev.
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:
AVCP System 3
- 6a. Harmonizirani standard:

EN 13984:2013

Priglašeni organi:
Sistem AVCP 3 : Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS) (št. 0761 pooblaščenega certifikacijskega organa), CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s. (št. 1390 pooblaščenega certifikacijskega organa)
- 6b. Evropski ocenjevalni dokument: Ne pride v poštev
Evropska tehnična ocena: Ne pride v poštev
Organ za tehnično ocenjevanje: Ne pride v poštev
Priglašeni organi: Ne pride v poštev
7. Navedena lastnost:
Glej naslednjo stran

Bistvene značilnosti	ABL100CPR		HOMESEAL LDS 100		Harmonizirani tehnični standard
	Lastnost				
	Enota	Nominalna vrednost	Toleranca		
vodotesnost	prestal/padel	prestal	-	-	EN 13984:2013
Odpornost na udarce	mm	NPD	NPD	NPD	
Trajnost – prepustnost za vodno paro po umetnem staranju	prestal/padel	prestal	-	-	
Trajnost – kemijska odpornost	prestal/padel	NPD	NPD	NPD	
Odpornost na trganje MD / CMD	N	110 / 110	-0/-0 %	+20/+20 %	
Trdnost spoja	N/50mm	NPD	NPD	NPD	
Upornost proti prehodu vodne pare	m	100	-0	+20	
Natezne lastnosti MD / CMD	N/50mm	160 /140	-0/-0 %	+20/+20 %	
Odpornost na požar	razred	E	-	-	
nevarne snovi	-	NPD	NPD	NPD	
NPD - Lastnost ni določena					

Bistvene značilnosti	ABL100CPR		HOMESEAL LDS 100 AluPlus		Harmonizirani tehnični standard
	Lastnost				
	Enota	Nominalna vrednost	Toleranca		
vodotesnost	prestal/padel	prestal	-	-	EN 13984:2013
Odpornost na udarce	mm	NPD	NPD	NPD	
Trajnost – prepustnost za vodno paro po umetnem staranju	prestal/padel	prestal	-	-	
Trajnost – kemijska odpornost	prestal/padel	NPD	NPD	NPD	
Odpornost na trganje MD / CMD	N	>100 / >115	-	-	
Trdnost spoja	N/50mm	NPD	NPD	NPD	
Upornost proti prehodu vodne pare	m	70	-20	+30	
Natezne lastnosti MD / CMD	N/50mm	>200 / >200	-	-	
Odpornost na požar	razred	F	-	-	
nevarne snovi	-	NPD	NPD	NPD	
NPD - Lastnost ni določena					

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Ne pride v poštev.

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Sasa Bavec - Group Marketing Directo

(ime in položaj)



(podpis)

Visé - 01-03-18

(kraj in datum izdaje)