KNAUF INSULATION Technical Solutions

www.ki-ts.com

POWER-TEK

Abril 2020

RANGO DE APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

La borra a granel LW 020 es fabricada a base fibras bio-solubles de lana mineral. Debido a sus propiedades y tamaño, es la solución perfecta para aislamientos térmicos, acústicos y protección a fuego de espacios confinados. El producto está especialmente diseñado para ser instalado mediante máquinas de insuflado.

PRESTACIONES

Reacción al fuego	A1
Declaración de Prestaciones	http://dopki.com/B4309IP

* Para obtener información más detallada acerca de la DoP, puede consultar la etiqueta del producto

Denominación	Signo	Descripción / datos	Unidad	Norma
Conductividad térmica según temperatura	λ	0,038	W/(mK)	EN 12667

Las propiedades técnicas declaradas de los materiales se obtienen durante el proceso de producción y se garantizan mediante el control de producción en fábrica de acuerdo con las normas Europeas en el momento de la fabricación. Siguiendo las instrucciones de la guía de almacenamiento y manipulación mantendrán las prestaciones de los productos dentro de las tolerancias declaradas.

CERTIFICADOS

CE RAL GÜTEZEICHEN Erzeugnisse aus MINERALWOLLE EUCEB Schmelzpunkt - Melting point - Point de fusion - Punto di fusione ≥ 1000 °C

challenge. create. care.

POWER-TEK LW 020

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aplicación

Pozos de registro, Protección pasiva contra incendios en pasos de forjado
El producto está recomendado para el aislamiento térmico, acústico y protección a fuego para las aplicaciones definidas dentro del aislamiento técnico.

Manipulación

Los productos Knauf Insulation son fáciles de manipular y de instalar. Se suministran protegidos mediante embalajes reciclables, guardando el equilibrio entre la protección durante su transporte, manipulación y la sostenibilidad. El embalaje no está diseñado para su almacenamiento a largo plazo o para su exposición a condiciones climáticas adversas. Encontrará información más detallada sobre los productos en cada paquete.

Almacenaje

Para una protección in situ a largo plazo, se recomienda almacenar el producto en espacios interiores o bajo cubierta y no almacenar en contacto directo con el suelo, durante un período máximo de 6 meses a partir de la fecha de entrega. Si el almacenamiento bajo cubierta no fuera posible, los productos se pueden almacenar en el exterior manteniendo el embalaje original y por un período máximo de un mes. No se recomienda almacenar al aire libre durante los meses particularmente húmedos o con grandes fluctuaciones de temperatura.

Dimensiones estándar *

Bolsa	15 kg
Bolsas/palet	28

*** Disponibles otros formatos bajo demanda.**

NORMAS ISO
Los productos de Knauf Insulation son fabricados conforme a cuatro de las Normas internacionales más importantes para la gestión de la sostenibilidad ISO 9001 (Gestión de calidad), ISO 14001 (Gestión Medioambiental), ISO 50001 (Gestión de energía) y ISO 45001 (Gestión de salud y seguridad), todas certificadas por Tüv Nord.

Knauf Insulation d.o.o

Varaždinska 140
42220 Novi Marof
Croacia

Todos los derechos reservados, incluidos los de la reproducción fotomecánica y el almacenamiento en medios electrónicos. Queda prohibido el uso comercial de los procesos y actividades presentados en este documento. La recopilación de la información, los textos y las ilustraciones que figuran en este documento se ha llevado a cabo con extremo cuidado. No obstante, no es posible descartar por completo los errores. La editorial y los editores no pueden asumir ninguna responsabilidad jurídica ni civil por la información incorrecta y sus consecuencias. La editorial y los editores agradecerán cualquier sugerencia de mejora y cualquier notificación de errores detectados.

challenge.
create.
care.