


## LDS UNIVERSAL



### ANWENDUNGSBEREICH



### BEZEICHNUNG

LDS Universal ist ein reißfestes universell einsetzbares Haftklebeband für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Es dient zur dauerhaften luftdichten Verklebung von Dampfbremsbahnen und Durchdringungen und zum winddichten Anschließen von Unterdeckbahnen, Unterspannbahnen sowie für Fassadenbahnen.

### TECHNISCHE DATEN

### VORTEILE

- ✓ Optimal für die Verklebung im Innen- und Außenbereich
- ✓ Besonders haftstark, alterungsbeständig und UV-stabil
- ✓ Frei von Lösemitteln
- ✓ Erfüllt alle Vorgaben der DIN 4108-11

Bezeichnung	Zeichen	Beschreibung/Daten	Einheit	Norm
Werkstoff		Polyethylen (LDPE)		
Temperaturbeständigkeit		-40 bis 80	°C	
Klebstoff		Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei		
Verarbeitungstemperatur ab		-10	°C	
Verarbeitungstemperatur empfohlen		≥ 5	°C	
UV-Beständigkeit		12	Monate	
Lösemittelfrei		ja		

### ZERTIFIKATE



## LDS UNIVERSAL

### ZUSATZINFORMATION

#### Anwendung

Zur schnellen und dauerhaften luftdichten Verklebung von Bahnüberlappungen und Durchdringungen im Innen- und Außenbereich.

#### Untergrundbeschaffenheit

Der Klebe-Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, sand-, staub-, fett-, und silikonfrei sein. Nicht zertifizierte Untergründe müssen auf ihre Klebetauglichkeit vor Beginn der Arbeiten überprüft werden, ggf. sind Klebetests durchzuführen. Bei vereisten und überfrorenen Untergründen ist eine Verklebung nicht möglich. Ausdifferenzierende Trenn-, Gleit- und Flammschutzmittel an Folienoberflächen können die Alterungsbeständigkeit der Verklebung reduzieren. Verklebung auf Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Holzwerkstoff- und Holzweichfaserplatten sowie sägeraue Holzbauteile sind vor dem Verkleben mit LDS Primer zu grundieren!

#### Verarbeitung

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik.

Länge (m)	Breite (mm)	Stück/Karton	Karton/Palette	Farbe	Artikelnummer
25	60	10	85	grau	758398

Lieferzustand: Rolle, Lieferform: Kartons auf Palette,  
Abfallschlüsselnummer: 080410,

### Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.

#### Knauf Insulation GmbH

Herakliithstraße 8, 84359 Simbach am Inn, Deutschland

Kundenservice: +49 8571 40-0

Technische Hotline: +49 8571 40-380



Mitgliedsnr.: 31763



www.knaufinsulation.de/ausschreibungstexte

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen ausdrücklicher Genehmigung.

21.03.2022

challenge.  
create.  
care.