

MW 34 ALU PLUS: GEBRUIKS- VRIENDELIJKHEID VOOROP

MW 34 Alu Plus is relaxed met het oog op gebruiks-vriendelijkheid van het isolatiemateriaal. Het natuurlijk bindmiddel bevat geen chemicaliën zoals formaldehyde. MW 34 Alu Plus is eenvoudig op maat te snijden met een stanley- of isolatiemes. De PET/PE Alu bekleding is zeer sterk en beschadigt niet tijdens transport of verwerking.

Voordelen

- Geurloos door formalde-
hydevrij bindmiddel
- Hand- en huidvriendelijk
- Stofarm
- Compacte verpakking



“ GEURLOOS
DANKZIJ HET
GEBRUIK VAN
EEN NATUURLIJK
BINDMIDDEL ”

ISOLEER EEN ZOLDER SNEL MET HET SYSTEEMADVIES

STAP 1 - Tape plakken en
U-profielen plaatsen



STAP 2 - Staanders en
isolatie plaatsen



STAP 3 - Luchtdicht en
dampremmend maken



STAP 4 - Afwerken



Kijk voor het volledige advies op
www.knaufinsulation.nl/mw-34-alu-plus

Knauf Insulation B.V.

Florijnstraat 2, 4903 RM

Postbus 375, 4900 AJ Oosterhout

Tel: + 31 (0)162 - 42 12 45

e-mail: info.nl@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.nl

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze uitgave kan Knauf Insulation geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

REVOLUTIONAIR RELAXTE ISOLATIE

DE NIEUWE MW 34 ALU PLUS
VOOR RENOVATIE HELLEND DAK



KNAUFINSULATION

KNAUFINSULATION

HET VERWERKEN VAN ISOLATIE IS NOG NOOIT ZO RELAXED GEWEEST

Met de introductie van minerale wol MW 34 Alu Plus komt er een innovatieve isolatie-oplossing op de markt voor de renovatie van hellende daken, gericht op de verwerker. Een volgende stap in de isolatierevolutie die Knauf Insulation in 2016 ontketende met de lancering van MW 35.

MW 34 Alu Plus is revolutionair en relaxed. Revolutionair vanwege de eigenschappen die de minerale wol met het natuurlijk bindmiddel heeft. Het product is geurloos en irriteert niet aan handen of huid. Relaxed door de voordelen die dit product de verwerker nog meer biedt.

De minerale wol is gemakkelijk klemmend aan te brengen tussen sporen en bij gordingen achter metalen standers. MW 34 Alu Plus heeft een dampremmende en luchtdichte bekleding.

Door gebruik te maken van de speciaal ontwikkelde aluminiumtape kan eenvoudig en snel een luchtdicht systeem worden gecreëerd dat je afwerken met gipsplaten.



MW 34 ALU PLUS: SNEL EEN HELLEND DAK ISOLEREN

MW 34 Alu Plus is een flexibel materiaal dat perfect aansluit op de bestaande dakconstructie en dat makkelijk te snijden is bij leidingen of doorvoeren. De sterke vezels van de minerale wol zorgen ervoor dat de isolatirol zeer stevig aanvoelt. De isolatie blijft zelfs boven je hoofd zitten en het is niet nodig is om het materiaal aan de constructie vast te nieten!

“IDEAAL DAT IK DE ISOLATIE NIET HOEF VAST TE NIETEN. HET BLIJFT LEKKER STEVIG ZITTEN”

Voordelen

- Sterke vezels
- Stootbestendig
- Goede klemkracht
- Flexibel
- Buigstijf
- Vastnieten niet nodig


MW 34 ALU PLUS: FLEXIBEL, KRACHTIG EN STEVIG

MW 34 Alu Plus heeft een lambda van 0,034 W/m.K en is hiermee één van de thermisch best presterende minerale wol producten voor de renovatie van hellende daken in Nederland. De gepatenteerde PET/PE Alu bekleding heeft reflecterende eigenschappen, zodat het warmte verlies wordt gereduceerd. Het assortiment is afgestemd op de Nederlandse bouwwijze en regelgeving zodat er voor elk renovatieproject een oplossing is.

Voordelen

- Uitstekende thermische prestaties
- Minder warmteverlies
- Afgestemd assortiment
- Sterke PET/PE Alu bekleding

“DANKZIJ DE GEBRUIKSVRIENDELIJKE EIGENSCHAPPEN EN STERKE BEKLEDING WORDT ISOLEREN EEN EENVOUDIGE KLUS!”



R ₀ (m ² .K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Platen/pak	m ² /pak	Pakken/pallet	m ² /pallet
2,35	80	600	6800	2	8,16	24	195,84
2,90	100	600	6000	2	7,20	24	172,80
3,50	120	600	5000	2	6,00	18	108,00
3,50	120	1200	5000	1	6,00	18	108,00
4,10	140	600	4300	2	5,16	18	92,88
4,70	160	600	3800	2	4,56	18	82,08
4,70	160	1200	3800	1	4,56	18	82,08
5,25	180	600	3400	2	4,08	18	73,44

Afwijkende maten op aanvraag