

LDS Kleberaube

Produktdatenblatt - Juni 2022

Produktbeschreibung

Expandiertes, lösemittelfreies, doppelseitig klebendes Haftklebeband.



Anwendungsbereich

Für den sicheren, elastischen Anschluss von raumseitigen Luftdichtheitsschichten und Dampfbremsbahnen an flankierende Bauteile unter Berücksichtigung der Anforderungen aus DIN 4108 Teil 3 und 7 und ÖNORM B 8110-2.

Alterungsbeständigkeit der Materialverbindungen

Eine fachgerechte Verklebung mit den zertifizierten LDS-Dampfbremsbahnen gilt als hochgradig alterungsbeständig.

Geeignete Klebe-Untergründe

- LDS Systemdampfbremsbahnen
- Polyamid- und Aluminiumfolien sowie Polyethylenfolien gemäß EN 13984
- Polypropylen-Spinnvliesbahnen gemäß EN 13984 und EN 13859
- OSB-Platten gemäß DIN EN 300
- Holzwerkstoff- und Holzweichfaserplatten nach Vorbehandlung mit LDS Sprüh-Primer
- Gipskarton- und Gipsfaserplatten nach Vorbehandlung mit LDS Sprüh-Primer
- Baupappen und Kraftpapiere; Putz, gehobeltes Holz, und glatter Beton
- Bauteile aus PVC und PE
- Korrosionsfreie Metalloberflächen

Untergrundbeschaffenheit

Die Haftflächen müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle und lose Teile müssen entfernt werden. Kleberaube unter Anpressdruck auf Untergrund aufkleben. Dampfbremsbahn oder Luftdichtheitsbahn bei leichter Schlaufenbildung (Dehnungsreserve) auf Kleberaube andrücken. Nicht zertifizierte Untergründe müssen hinsichtlich ihrer Klebeeignung überprüft werden. Trenn- und Gleitmittel auf Folienoberflächen reduzieren die Klebekraft.

Verarbeitung

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Produktdaten

Länge [m]	Breite [mm]	Rollen/Paket
8	25	5

LDS Kleberaupe

Produktdatenblatt - Juni 2022

Technische Daten

Eigenschaften	Beschreibung / Daten
Temperaturbeständigkeit	-40° bis +100 °C
Lagerstabilität	12 Monate ab Auslieferung
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Dicke	3 mm

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Knauf Insulation GmbH
Industriestraße 18 · A-9586 Fürnitz
Telefon: + 43 4257 3370-0
Telefax: + 43 4257 3370-2300
info.at@knaufinsulation.com

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.