

## NASTRO LDS VF

Aprile 2021



### SISTEMA DI ISOLAMENTO A TENUTA STAGNA LDS

### APPLICAZIONE



## NASTRO AUTOADESIVO PER MEMBRANE PER FACCIATE

### Descrizione del prodotto

Nastro monoadesivo e sigillante nero con rivestimento acrilico. Per un incollaggio permanente e a tenuta d'aria delle membrane per facciate LDS 0,02 UV. La superficie del nastro LDS VF resiste ai raggi UV per nove mesi. In caso di utilizzo in facciate aperte retroventilate, si applicano gli stessi requisiti delle membrane per facciate LDS 0,02 UV.

### Condizioni del sottosuolo

Il sottofondo adesivo deve essere a prova di carico, asciutto, pulito e privo di sabbia, polvere, grasso e silicone. Prima di iniziare i lavori, è necessario verificare l'idoneità all'incollaggio dei sottofondi non certificati; se necessario, eseguire prove di incollaggio. L'incollaggio non è possibile su sottofondi ghiacciati e gelati. L'incollaggio in aree esterne non deve avvenire in acqua stagnante.

### Garanzia

Knauf Insulation fornisce una garanzia di prodotto per le caratteristiche garantite nella scheda tecnica per un periodo di cinque anni. La garanzia è esclusa nelle seguenti circostanze: in caso di uso diverso da quello specificato nella scheda tecnica; utilizzo nella costruzione di piscine e saune, esposizione diretta in ambienti umidi; in caso di sollecitazione meccanica dell'incollaggio (ad es. presenza di forze di trazione e di taglio); in caso di insufficiente coesione strutturale delle membrane utilizzate e di altri supporti adesivi (cedimento della coesione); in caso di reazioni adesivo-repellenti (ad es. chimiche) tra prodotto e supporto adesivo.

## NASTRO LDS VF

Aprile 2021

### SUPPORTI ADESIVI ADATTI

- ✓ Ammortizzatori del sistema di controllo del vapore LDS
- ✓ Fogli di poliammide e alluminio e fogli di polietilene secondo EN 13984
- ✓ Membrane in tessuto non tessuto in polipropilene secondo EN 13984 e EN 13859

Si prega di osservare le direttive di lavorazione applicabili.

### DATI TECNICI

Caratteristiche	
Supporto adesivo	Fibra di poliestere
Adesivo	Dispersione acrilica, senza solventi
Applicazione dell'adesivo	225 g/m <sup>2</sup>
Materiale di copertura	Carta per mascheratura in silicone
Resistenza alla temperatura	- 40 °C fino a + 100 °C
Temperatura di lavorazione	da - 10 °C Raccomandazione: da 5 °C
Supporto stabilizzato ai raggi UV	In situazioni di installazioni aperte fino a 9 mesi
Spessore (senza copertura)	ca. 0,28 mm
Larghezza	60 mm
m/rotolo	25

La distribuzione avviene tramite il commercio specializzato.

### Knauf Insulation GmbH

Industriestrasse 30  
CH-4622 Egerkingen  
T: +41 62 889 19 90  
F: +41 62 889 19 99  
www.knaufinsulation.ch

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica di prodotto si basano sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza, che evolvono costantemente. Si raccomanda di fare sempre riferimento all'edizione più recente di queste informazioni. La descrizione dell'applicazione del prodotto non può prendere in considerazione le condizioni e le circostanze speciali dei singoli casi. Pertanto, si raccomanda di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'applicazione specifica.

Versione 2021-04 / JWRs