


## NaturBoard VENTACUSTO

Gusht 2017.



with **ECOSE** TECHNOLOGY

### APLIKIMI



### PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Pllaka izoluese për fasadat e ventiluara, veshjet e mureve dhe muret ndarëse me karakteristika të përforcuara akustike-absorbuese. NaturBoard VENTACUSTO është pllakë kompakte nga pambuku mineral guror, me dendësi të qëndrueshme dhe u takon produkteve gjysmë të forta. Produkti është i padjeshëm, rezistent ndaj temperaturave të larta, i papërshkueshëm nga uji, rezistent ndaj plakjes dhe është kimikisht neutral.

### KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Koeficienti i përçueshmërisë termike $\lambda_0$	0.035 W/mK
Klasa e reagimit ndaj zjarrit	A1 - material i padjeshëm
Faktori i rezistencës ndaj difuzionit të avullit të ujit $\mu$	~ 1
Rezistenca ndaj rrjedhjes së ajrit $r$	> 5 kPa.s/m <sup>2</sup>

### PËRPARËSITË

- ✓ mbrojtjen nga zjarri
- ✓ konsistencë dhe kompaktesë
- ✓ rezistenca ndaj plakjes
- ✓ manipulimi i thjeshtë dhe i lehtë
- ✓ pa formaldehid të shtuar
- ✓ e përshtatshme për manipulim
- ✓ pa aromë
- ✓ prehet lehtë

### DIMENSIONET E PAKETIMIT

Trashësia (mm)	Gjerësia (mm)	Gjatësia (mm)	Copë / paketë	m <sup>2</sup> / paketë	m <sup>3</sup> / paketë
30	600	1000	12	7.2	0.22
40	600	1000	9	5.4	0.22
50	600	1000	8	4.8	0.24
60	600	1000	6	3.6	0.22
70	600	1000	6	3.6	0.25
80	600	1000	4	2.4	0.19
90	600	1000	4	2.4	0.22
100	600	1000	3	1.8	0.18
120	600	1000	3	1.8	0.22
150	600	1000	3	1.8	0.27
200	600	1000	2	1.2	0.24

### CERTIFIKATAT



## NaturBoard VENTACUSTO

Gusht 2017.

### MË SHUMË INFORMACION

#### Aplikimi

Produkti është i dedikuar për izolimin termik dhe akustik dhe për mbrojtjen nga zjarri të fasadave të ventiluara të lartësisë prej 12 deri në 20m, veshjeve të murit, mureve ndarëse dhe në pjesët e konstruksionit ku janë të rritura kërkesat lidhur me performancat akustike – mund të përdoret edhe i vetëm si shtresë absorbuese.

#### Paketimi dhe magazinimi

Produkti NaturBoard VENTACUSTO furnizohet në folie PE termokurrëse. Produktet duhet të magazinohen në hapësirë të mbyllur apo të mbuluar. Në situata të jashtëzakonshme, paketimet e magazinuara në hapësirë të jashtme duhet të mbrohen me folie të papërshkueshme nga uji. Paketimet nuk duhet të vendosen drejtpërdrejtë në tokë.



ECOSE® Technology është një teknologji e lidhësit pa formaldehid të shtuar, e bazuar kryesisht në materiet nga natyra që ripërtërihen shpejtë në vend të kemikaleve në bazë të naftës. Për prodhimin e pambukut mineral me ECOSE® Technology nevojitet më pak energji se sa për prodhimin me lidhësin tradicional.

#### Knauf Insulation d.o.o. Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com

Kosova:  
Tel/Mobile: +377 44 506 839  
Email: berisha.sylejman@knaufinsulation.com

Albania:  
Tel/Mobile: +355 69 600 88 31  
Email: almir.dhimitri@knaufinsulation.com

Të gjitha të drejtat e rezervuara, duke përfshirë edhe riprodhimin fotomekanik dhe ruajtjen në mediet elektronike. Gjatë përpilimit të këtij dokumenti, shumë vëmendje i është kushtuar mbledhjes së informacioneve, teksteve dhe ilustrimeve. Megjithatë, mundësia e gabimit nuk është plotësisht e përjashtuar. Një margjinë e vogël e gabimit prapë ekziston. Botuesi dhe redaktorët nuk mund të marrin përsipër përgjegjësinë juridike ose çfarëdo përgjegjësi tjetër për informatat e pasakta dhe për pasojat e tyre të mundshme. Botuesi dhe redaktorët janë mirënjohës paraprakisht për propozimet, sugjerimet dhe tregimin e gabimeve eventuale.

challenge.  
create.  
care.