Heraklith®

Heraklith Kunststoffanker

Heraklith Kunststoffanker

Produktbeschreibung:
- Farbe schwarz
- Korrosionsbeständig
- Speziell für zu verputzende Bauteile.

Anwendungbereich:
Zusätzliche Haftsicherung beim Anbetonieren von Heraklith Ein- und Mehrschichtdämmplatten.
Bedarf: 8-10 Stk./m²

Verarbeitungshinweise:
- Platten im Verband verlegen
- Platten mit Stufenfalz verwenden bzw. Plattenfugen vorm Betonieren abdecken.
- Platten sind dicht zu stoßen
- Vor dem Einlegen der Platten in die Schalung, sind die Heraklith Kunststoffanker zu montieren.
- Bewehrungseisen dürfen nicht direkt an die Dämmplatten zu liegen kommen. Es empfiehlt sich die Verwendung von Abstandhaltern mit einer vergrößerten Auflagefläche (Drunterleisten).
- Vor Montagebeginn ist grundsätzlich zu prüfen, ob sichergestellt ist, dass kein Wasser über die Deckenaussparungen eindringen kann.
- Verlegung ausschließlich auf nicht geölter jedoch gereinigter Schalung!
- Anker sind nicht für eine Sichtanwendung geeignet!

Lieferprogramm

Ankerlänge	mm	75	100	125	150	175
Für Plattendicke	mm	25	50	75	100	125
Lieferform: 100 Stück pro Karton						

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.
Stand: 01/2020 sp-jb (ersetzt --)

Heraklith® ist eine registrierte Marke von KNAUF INSULATION

Knauf Insulation GmbH
Industriestraße 18
A-9586 Fürnitz
Telefon +43 4257 3370-0
Telefax +43 4257 3370-2300
www.knaufinsulation.at