

# RULL MED PAPIR

## Rull av glassull


**Ytelseserklæring nummer**

G4207KPCPR / G4207JPCPR

**Identitetskode:**

MW-EN13162-T2-DS-MU1

**Kort beskrivelse:**

Rull med papir er fleksibel, veier lite og består av ubrennbar glassull (Paper Faced Building Roll).

**Bruksområde:**

Består av ubrennbar glassull med høy rivestyrke som er belagt med papir på den ene siden. Produktet brukes som øverste lag på kalde loft for å redusere mulighetene for konveksjon og for å hindre at kald luft utluffer isolasjonen. Papiret hindrer dessuten smuss og støv i å trenge ned i isolasjonen.

## Mål

Mål	
Bredde x lengde	Tykkelse
1200 x 11000 mm $\lambda$ 0,036	45 mm
1200 x 5500 mm $\lambda$ 0,036	70 mm
2x570 x 7400 mm $\lambda$ 0,037	100 mm
I henhold til EN 12431	I henhold til EN 823

## Dimensjonsstabilitet

Beskrivelse	Verdi	I henhold til
Dimensjonsstabilitet ved 70 °C/ 90 % relativ luftfuktighet	$\leq$ 1 %	EN 1604

**Øvrige dimensjoner**

Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel.

## Emballasje

**Forpakning**

Den leveres i polyetylenpakker som er konstruert kun for kortvarig beskyttelse. For langvarig beskyttelse på byggeplassen bør produktet enten lagres innendørs eller pakkes inn og heves fra bakken.

## Brannegenskaper

Reaksjon på brann		
Viktige egenskaper	Yteevne	I henhold til
Ubrennbar, Euroclass	A1	EN 13501-1

## Termiske egenskaper

Varmemotstand		
Viktige egenskaper	Yteevne	I henhold til
Varmekonduktivitet $\lambda$ D	0,036 / 0,037 (W/mK)	EN 12667:2012
Varmeisoleringssevne	Se produktetikett	EN 12667:2012
Isolasjonstykkelse	Se produktetikett	EN 12431:2007
Tykkelsestoleranser, T	T2	EN 823

Luftgjennomtrengelighet		
Beskrivelse	Verdi	I henhold til
Luftgjennomgang	-	EN12114:2000

## Fuktegenskaper

Vannpermeabilitet		
Viktige egenskaper	Yteevne	I henhold til
Vannsugingssevne, korttid WS	-	EN 1609:2007
Vannsugingssevne, langtid WL	-	EN 12087:2007

Vandamppermeabilitet		
Viktige egenskaper	Yteevne	I henhold til
Vandampmotstand MU, $\mu$	1	EN 13162:2012

## Miljø

### Holdbarhet

Glassull er motstandsdyktig mot råte, tåler skadedyr, og fremmer ikke vekst av sopp, mugg eller bakterier. Den er luktfri og er ikke vanniltrekkende.

### Bindemiddel

Inneholder vårt egenutviklede bindemiddel Ecose® Technology, som er produsert av fornybare biobaserte råvarer og uten tilsatt formaldehyd.