


SMARTFAÇADE 32 BP



APPLICATIONS



DESCRIPTION

Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre de couleur noire. Isolation des murs par l'extérieur sous bardage ventilé.

PERFORMANCES

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,032	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	—
Transmission à la vapeur d'eau	MU	1	—
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	< 3	kg/m ² /28 j
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T4	—
Résistance au passage de l'air	AFr	10	—



LES + PRODUITS

- ✓ Liant à base végétale **ECOSE®Technology**
- ✓ Voile de verre noir pour bardage à joints ouverts
- ✓ Très haute performance thermique et acoustique
- ✓ Amélioration du confort d'été
- ✓ Maniabilité
- ✓ Non hydrophile
- ✓ Classement au feu A1

CONDITIONNEMENTS

Épaisseur (mm)	Rd (m ² K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m ² par paquet	Paquets par palette	m ² par palette	Pièces par palette	Code KI	Dispo
160	5.00	600	1350	3	2.43	24	58.32	72	656250	B
140	4.40	600	1350	3	2.43	28	68.04	84	656222	B
120	3.75	600	1350	4	3.24	24	77.76	96	656221	B
100	3.15	600	1350	5	4.05	24	97.20	120	656218	B
40	1.25	600	1350	10	8.10	24	194.40	240	656168	B

Acermi : 10/016/640 – DoP: G42200PCPR et G42320PCPR

SUPPORT DIGITAL



Fiche technique