


SMARTFAÇADE 32 R



APPLICATIONS



DESCRIPTION

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre de couleur brune avec liant sans formaldéhyde. Isolation des murs par l'extérieur sous bardage ventilé.

PERFORMANCES

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,032	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	—
Transmission à la vapeur d'eau	MU	1	—
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	< 3	kg/m ² /28 j
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T4	—
Résistance au passage de l'air	AFr	10	—



LES + PRODUITS

- ✓ Liant à base végétale **ECOSE®Technology**
- ✓ Voile de verre brun avec liant **ECOSE®Technology**
- ✓ Très haute performance thermique et acoustique
- ✓ Amélioration du confort d'été
- ✓ Rapidité de mise en œuvre
- ✓ Non hydrophile
- ✓ Classement au feu A1

CONDITIONNEMENTS

Épaisseur (mm)	Rd (m ² K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m ² par paquet	Paquets par palette	m ² par palette	Pièces par palette	Code KI	Dispo
200	6,30	600	2000	2	2,4	24	57,6	48	584977	B
180	5,65	600	2200	2	2,64	24	63,36	48	584918	B
160	5,00	600	2400	2	2,88	24	69,12	48	584962	B
140	4,40	600	2800	2	3,36	24	80,64	48	584951	B
120	3,75	600	3300	2	3,96	24	95,04	48	584925	B
100	3,15	600	4000	2	4,8	24	115,2	48	584921	B
80	2,50	600	5000	2	6	24	144	48	584913	B

Acermi : 10/016/640 – DoP: G42200PCPR et G42320PCPR

SUPPORT DIGITAL



Fiche technique