


SMARTFAÇADE 35 P



APPLICATIONS



DESCRIPTION

Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre de couleur brune avec liant sans formaldéhyde. Isolation des murs par l'extérieur sous bardage ventilé.

PERFORMANCES

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,035	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	—
Transmission à la vapeur d'eau	MU	1	—
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	< 3	kg/m ² /28 j
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T4	—
Résistance au passage de l'air	AFr	5	—



LES + PRODUITS

- ✓ Liant à base végétale **ECOSE®Technology**
- ✓ Voile de verre brun avec liant **ECOSE®Technology**
- ✓ Très haute performance thermique et acoustique
- ✓ Amélioration du confort d'été
- ✓ Maniabilité
- ✓ Non hydrophile
- ✓ Classement au feu A1

CONDITIONNEMENTS

Épaisseur (mm)	Rd (m ² K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m ² par paquet	Paquets par palette	m ² par palette	Pièces par palette	Code KI	Dispo
140	4,00	600	1350	5	4,05	24	97,2	120	584926	B
100	2,85	600	1350	8	6,48	24	155,52	192	584922	B

Acermi : 02/016/148 – DoP: G4220LPCPR et G4232LPCPR

SUPPORTS DIGITAUX



Fiche technique