

SOUDALLE ALU



APPLICATIONS



DESCRIPTION

Panneau de laine de verre semi rigide revêtu d'un pare vapeur kraft aluminium. Isolation en sous faces de planchers bas.

PERFORMANCES

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,032	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	—
Transmission à la vapeur d'eau	Z	9	—
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	< 3	kg/m ² /28 j
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T4	—
Résistance au passage de l'air	AFr	5	—



LES + PRODUITS

- ✓ Liant **ECOSE®Technology**
- ✓ Haute performance thermique et acoustique
- ✓ Aspect aluminium pour une meilleure qualité de finition
- ✓ Classement au feu A1
- ✓ Facilité de pose

CONDITIONNEMENTS

Épaisseur (mm)	Rd (m ² K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m ² par paquet	Paquets par palette	m ² par palette	Pièces par palette	Code KI	Dispo
100	3,10	600	1350	5	4,05	24	97,20	120	650982	—

Acermi : 18/016/1400 – DoP: G42200PCPR et G42320PCPR

SUPPORTS DIGITAUX



Fiche technique