Knauf Insulation Allfix Top
Systemhinweise

Die homogene Dachdämmplatte Allfix Top aus Steinwolle in der WLS 039 dient der Wärme- und Schalldämmung sowie dem vorbeugenden Brandschutz bei nicht belüfteten Flachdächern auf allen üblichen Untergründen. Durch eine oberseitige Vlieskaschierung ist Allfix Top besonders für eine flächige Heiß- oder Kaltverklebung der Abdichtung geeignet

MW EN 13162- T5 - DS(70,90) - CS(10)70 - TR20 - PL(5)800-WS-WL(P)
A2 - s1, d0

Unser Technisches Datenblatt finden Sie hier

Mit folgenden Herstellern sind Windprüfungen erfolgt bzw. es liegen Systemfreigaben vor:

- BMI Deutschland GmbH (mit Icopal, Vedag und Wolfin)
- C. Hasse und Sohn
- Paul Bauder GmbH Co. KG
- Sika Deutschland GmbH
- Soprema GmbH

Eine Auswahl der erforderlichen Abdichtungs- und Klebesystemkomponenten (Dampfsperre, Kleber und Abdichtung) muss mit Ihrem gewählten Systempartner abgestimmt werden. Dieser erstellt auch eine objektbezogene Windlastberechnung zur Festlegung der Menge des Klebers im System.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. SK 2022.03.11