# Declaración de Prestaciones

# T4305FPCPR

1. Código de identificación única del producto tipo:

   Power-teK WM 660 GGN, Power-teK WM 660 GSN, Power-teK WM 660 SSN, Power-teK WM 660 GGA, Power-teK WM 660 GSA, Power-teK WM 660 SSA, Power-teK FM 100, Power-teK FM 660, Power-teK FM 100 ALU, Power-teK FM 660 ALU, Fire-teK WM 910 GGA, Fire-teK WM 910 GGN, Power-teK WM 660 GGV

2. Usos previstos:

   Productos para el aislamiento térmico de equipos de construcción y de instalaciones

3. Fabricante:

   Knauf Insulation d.o.o.
   Varaždinska 140, 42220 Novi Marof
   Croatia
   www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com

4. Representante autorizado:

   No procede.

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

   Sistema AVCP 1 para la reacción al fuego
   Sistema AVCP 3 para las otras características

6a. Norma armonizada:

   EN 14303:2009 + A1:2013

   Organismos notificados:

   AVCP System 1: (organismo de certificación notificado) 0751 - Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München FIW München - - -

   AVCP System 3: (Laboratorio notificado) 0751 - Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München FIW München - - - - - - - - - -

6b. Documento de evaluación europeo: No procede
   Evaluación técnica europea: No procede
   Organismo de evaluación técnica: No procede
   Organismos notificados: No procede

7. Prestaciones declaradas:

   Ver la página siguiente

| Características Esenciales | T4305FPCPR | | Norma técnica armonizada |
|---|---|---|---|
| | Prestaciones | **Fire-teK WM 910 GGA** | |
| Reacción al fuego | Reacción al fuego | A1 | EN 14303:2009 + A1:2013 |
| Índice de absorción acústica | Absorción acústica | NPD | |
| Permeabilidad al agua | Absorción de agua | WS1 | |
| Permeabilidad al vapor de agua | Resistencia de difusión de vapor de agua | NPD | |
| Resistencia a la compresión | Estrés de compresión o fuerza de compresión para productos planos | NPD | |
| Velocidad de liberación de sustancias corrosivas | Traza cantidades de iones solubles en agua y el valor pH | CL 10 | |
| Emisión de sustancias peligrosas al exterior | Emisión de sustancias peligrosas | NPD | |
| Combustión continua | Combustión continua | NPD | |
| Durabilidad de la reacción al fuego contra envejecimiento/degradación | Características de durabilidad | NPD {b} | |
| Durabilidad de la resistencia térmica contra el envejecimiento / degradación | Conductividad térmica | NPD {c} | |
| | Estabilidad dimensional | NPD | |
| | Temperatura máxima de servicio – Estabilidad dimensional | 660 °C | |
| | Características de durabilidad | NPD | |
| Durabilidad de la reacción al fuego contra la alta temperatura | Características de durabilidad | NPD {d} | |
| Durabilidad de la resistencia térmica contra altas temperaturas | Características de durabilidad | NPD {c} | |
| | Temperatura máxima de servicio – Estabilidad dimensional | 660 °C | |
| Resistencia térmica | Dimensiones y tolerancias | 30 - 120 / T2 | |
| | Conductividad térmica (W/mk) con temperatura en ºC: 50 | 0,040 | |
| | 100 | 0,046 | |
| | 200 | 0,060 | |
| | 300 | 0,079 | |
| | 400 | 0,102 | |
| | 500 | 0,131 | |
| | 600 | 0,166 | |
| | 660 | 0,190 | |
| | NPD | NPD | |
| NPD - Prestación no determinada | | | |

| Características Esenciales | T4305FPCPR | | Norma técnica armonizada |
|---|---|---|---|
| | Prestaciones | **Fire-teK WM 910 GGN** | |
| Reacción al fuego | Reacción al fuego | A1 | EN 14303:2009 + A1:2013 |
| Índice de absorción acústica | Absorción acústica | NPD | |
| Permeabilidad al agua | Absorción de agua | WS1 | |
| Permeabilidad al vapor de agua | Resistencia de difusión de vapor de agua | NPD | |
| Resistencia a la compresión | Estrés de compresión o fuerza de compresión para productos planos | NPD | |
| Velocidad de liberación de sustancias corrosivas | Traza cantidades de iones solubles en agua y el valor pH | CL 10 | |
| Emisión de sustancias peligrosas al exterior | Emisión de sustancias peligrosas | NPD | |
| Combustión continua | Combustión continua | NPD | |
| Durabilidad de la reacción al fuego contra envejecimiento/degradación | Características de durabilidad | NPD {b} | |
| Durabilidad de la resistencia térmica contra el envejecimiento / degradación | Conductividad térmica | NPD {c} | |
| | Estabilidad dimensional | NPD | |
| | Temperatura máxima de servicio – Estabilidad dimensional | 660 °C | |
| | Características de durabilidad | NPD | |
| Durabilidad de la reacción al fuego contra la alta temperatura | Características de durabilidad | NPD {d} | |
| Durabilidad de la resistencia térmica contra altas temperaturas | Características de durabilidad | NPD {c} | |
| | Temperatura máxima de servicio – Estabilidad dimensional | 660 °C | |
| Resistencia térmica | Dimensiones y tolerancias | 30 - 120 / T2 | |
| | Conductividad térmica (W/mk) con temperatura en ºC: 50 | 0,040 | |
| | 100 | 0,046 | |
| | 200 | 0,060 | |
| | 300 | 0,079 | |
| | 400 | 0,102 | |
| | 500 | 0,131 | |
| | 600 | 0,166 | |
| | 660 | 0,190 | |
| | NPD | NPD | |
| NPD - Prestación no determinada | | | |

| Características Esenciales | **T4305FPCPR** | | Norma técnica armonizada |
|---|---|---|---|
| | Prestaciones | **Power-teK FM 100 ALU, Power-teK FM 660 ALU** | |
| Reacción al fuego | Reacción al fuego | A1 | EN 14303:2009 + A1:2013 |
| Índice de absorción acústica | Absorción acústica | NPD | |
| Permeabilidad al agua | Absorción de agua | WS1 | |
| Permeabilidad al vapor de agua | Resistencia de difusión de vapor de agua | MV1 | |
| Resistencia a la compresión | Estrés de compresión o fuerza de compresión para productos planos | NPD | |
| Velocidad de liberación de sustancias corrosivas | Traza cantidades de iones solubles en agua y el valor pH | CL 10 | |
| Emisión de sustancias peligrosas al exterior | Emisión de sustancias peligrosas | NPD | |
| Combustión continua | Combustión continua | NPD | |
| Durabilidad de la reacción al fuego contra envejecimiento/degradación | Características de durabilidad | NPD {b} | |
| Durabilidad de la resistencia térmica contra el envejecimiento / degradación | Conductividad térmica | NPD {c} | |
| | Estabilidad dimensional | NPD | |
| | Temperatura máxima de servicio – Estabilidad dimensional | 660 °C | |
| | Características de durabilidad | NPD | |
| Durabilidad de la reacción al fuego contra la alta temperatura | Características de durabilidad | NPD {d} | |
| Durabilidad de la resistencia térmica contra altas temperaturas | Características de durabilidad | NPD {c} | |
| | Temperatura máxima de servicio – Estabilidad dimensional | 660 °C | |
| Resistencia térmica | Dimensiones y tolerancias | 30 - 100 / T2 | |
| | Conductividad térmica (W/mk) con temperatura en ºC: 50 | 0,040 | |
| | 100 | 0,046 | |
| | 200 | 0,060 | |
| | 300 | 0,079 | |
| | 400 | 0,102 | |
| | 500 | 0,131 | |
| | 600 | 0,166 | |
| | 660 | 0,190 | |
| | NPD | NPD | |
| NPD - Prestación no determinada | | | |

| Características Esenciales | T4305FPCPR | | Norma técnica armonizada |
|---|---|---|---|
| | Prestaciones | **Power-teK FM 100, Power-teK FM 660** | |
| Reacción al fuego | Reacción al fuego | A1 | EN 14303:2009 + A1:2013 |
| Índice de absorción acústica | Absorción acústica | NPD | |
| Permeabilidad al agua | Absorción de agua | WS1 | |
| Permeabilidad al vapor de agua | Resistencia de difusión de vapor de agua | NPD | |
| Resistencia a la compresión | Estrés de compresión o fuerza de compresión para productos planos | NPD | |
| Velocidad de liberación de sustancias corrosivas | Traza cantidades de iones solubles en agua y el valor pH | CL 10 | |
| Emisión de sustancias peligrosas al exterior | Emisión de sustancias peligrosas | NPD | |
| Combustión continua | Combustión continua | NPD | |
| Durabilidad de la reacción al fuego contra envejecimiento/degradación | Características de durabilidad | NPD {b} | |
| Durabilidad de la resistencia térmica contra el envejecimiento / degradación | Conductividad térmica | NPD {c} | |
| | Estabilidad dimensional | NPD | |
| | Temperatura máxima de servicio – Estabilidad dimensional | 660 °C | |
| | Características de durabilidad | NPD | |
| Durabilidad de la reacción al fuego contra la alta temperatura | Características de durabilidad | NPD {d} | |
| Durabilidad de la resistencia térmica contra altas temperaturas | Características de durabilidad | NPD {c} | |
| | Temperatura máxima de servicio – Estabilidad dimensional | 660 °C | |
| Resistencia térmica | Dimensiones y tolerancias | 30 - 100 / T2 | |
| | Conductividad térmica (W/mk) con temperatura en ºC: 50 | 0,040 | |
| | 100 | 0,046 | |
| | 200 | 0,060 | |
| | 300 | 0,079 | |
| | 400 | 0,102 | |
| | 500 | 0,131 | |
| | 600 | 0,166 | |
| | 660 | 0,190 | |
| | NPD | NPD | |
| NPD - Prestación no determinada | | | |

| Características Esenciales | T4305FPCPR | | Norma técnica armonizada |
|---|---|---|---|
| | Prestaciones | **Power-teK WM 660 GGA** | |
| Reacción al fuego | Reacción al fuego | A1 | EN 14303:2009 + A1:2013 |
| Índice de absorción acústica | Absorción acústica | NPD | |
| Permeabilidad al agua | Absorción de agua | WS1 | |
| Permeabilidad al vapor de agua | Resistencia de difusión de vapor de agua | NPD | |
| Resistencia a la compresión | Estrés de compresión o fuerza de compresión para productos planos | NPD | |
| Velocidad de liberación de sustancias corrosivas | Traza cantidades de iones solubles en agua y el valor pH | CL 10 | |
| Emisión de sustancias peligrosas al exterior | Emisión de sustancias peligrosas | NPD | |
| Combustión continua | Combustión continua | NPD | |
| Durabilidad de la reacción al fuego contra envejecimiento/degradación | Características de durabilidad | NPD {b} | |
| Durabilidad de la resistencia térmica contra el envejecimiento / degradación | Conductividad térmica | NPD {c} | |
| | Estabilidad dimensional | NPD | |
| | Temperatura máxima de servicio – Estabilidad dimensional | 660 °C | |
| | Características de durabilidad | NPD | |
| Durabilidad de la reacción al fuego contra la alta temperatura | Características de durabilidad | NPD {d} | |
| Durabilidad de la resistencia térmica contra altas temperaturas | Características de durabilidad | NPD {c} | |
| | Temperatura máxima de servicio – Estabilidad dimensional | 660 °C | |
| Resistencia térmica | Dimensiones y tolerancias | 30 - 120 / T2 | |
| | Conductividad térmica (W/mk) con temperatura en ºC: 50 | 0,040 | |
| | 100 | 0,046 | |
| | 200 | 0,060 | |
| | 300 | 0,079 | |
| | 400 | 0,102 | |
| | 500 | 0,131 | |
| | 600 | 0,166 | |
| | 660 | 0,190 | |
| | NPD | NPD | |
| NPD - Prestación no determinada | | | |

| Características Esenciales | T4305FPCPR | | Norma técnica armonizada |
|---|---|---|---|
| | Prestaciones | **Power-teK WM 660 GGN** | |
| Reacción al fuego | Reacción al fuego | A1 | EN 14303:2009 + A1:2013 |
| Índice de absorción acústica | Absorción acústica | NPD | |
| Permeabilidad al agua | Absorción de agua | WS1 | |
| Permeabilidad al vapor de agua | Resistencia de difusión de vapor de agua | NPD | |
| Resistencia a la compresión | Estrés de compresión o fuerza de compresión para productos planos | NPD | |
| Velocidad de liberación de sustancias corrosivas | Traza cantidades de iones solubles en agua y el valor pH | CL 10 | |
| Emisión de sustancias peligrosas al exterior | Emisión de sustancias peligrosas | NPD | |
| Combustión continua | Combustión continua | NPD | |
| Durabilidad de la reacción al fuego contra envejecimiento/degradación | Características de durabilidad | NPD {b} | |
| Durabilidad de la resistencia térmica contra el envejecimiento / degradación | Conductividad térmica | NPD {c} | |
| | Estabilidad dimensional | NPD | |
| | Temperatura máxima de servicio – Estabilidad dimensional | 660 °C | |
| | Características de durabilidad | NPD | |
| Durabilidad de la reacción al fuego contra la alta temperatura | Características de durabilidad | NPD {d} | |
| Durabilidad de la resistencia térmica contra altas temperaturas | Características de durabilidad | NPD {c} | |
| | Temperatura máxima de servicio – Estabilidad dimensional | 660 °C | |
| Resistencia térmica | Dimensiones y tolerancias | 30 - 120 / T2 | |
| | Conductividad térmica (W/mk) con temperatura en ºC: 50 | 0,040 | |
| | 100 | 0,046 | |
| | 200 | 0,060 | |
| | 300 | 0,079 | |
| | 400 | 0,102 | |
| | 500 | 0,131 | |
| | 600 | 0,166 | |
| | 660 | 0,190 | |
| | NPD | NPD | |
| NPD - Prestación no determinada | | | |

| Características Esenciales | **T4305FPCPR** | | Norma técnica armonizada |
|---|---|---|---|
| | Prestaciones | **Power-teK WM 660 GGV** | |
| Reacción al fuego | Reacción al fuego | A1 | EN 14303:2009 + A1:2013 |
| Índice de absorción acústica | Absorción acústica | NPD | |
| Permeabilidad al agua | Absorción de agua | WS1 | |
| Permeabilidad al vapor de agua | Resistencia de difusión de vapor de agua | NPD | |
| Resistencia a la compresión | Estrés de compresión o fuerza de compresión para productos planos | NPD | |
| Velocidad de liberación de sustancias corrosivas | Traza cantidades de iones solubles en agua y el valor pH | CL 10 | |
| Emisión de sustancias peligrosas al exterior | Emisión de sustancias peligrosas | NPD | |
| Combustión continua | Combustión continua | NPD | |
| Durabilidad de la reacción al fuego contra envejecimiento/degradación | Características de durabilidad | NPD {b} | |
| Durabilidad de la resistencia térmica contra el envejecimiento / degradación | Conductividad térmica | NPD {c} | |
| | Estabilidad dimensional | NPD | |
| | Temperatura máxima de servicio – Estabilidad dimensional | 660 °C | |
| | Características de durabilidad | NPD | |
| Durabilidad de la reacción al fuego contra la alta temperatura | Características de durabilidad | NPD {d} | |
| Durabilidad de la resistencia térmica contra altas temperaturas | Características de durabilidad | NPD {c} | |
| | Temperatura máxima de servicio – Estabilidad dimensional | 660 °C | |
| Resistencia térmica | Dimensiones y tolerancias | 30 - 120 / T2 | |
| | Conductividad térmica (W/mk) con temperatura en ºC: 50 | 0,040 | |
| | 100 | 0,046 | |
| | 200 | 0,060 | |
| | 300 | 0,079 | |
| | 400 | 0,102 | |
| | 500 | 0,131 | |
| | 600 | 0,166 | |
| | 660 | 0,190 | |
| | NPD | NPD | |
| NPD - Prestación no determinada | | | |

| Características Esenciales | T4305FPCPR | | Norma técnica armonizada |
|---|---|---|---|
| | Prestaciones | **Power-teK WM 660 GSA** | |
| Reacción al fuego | Reacción al fuego | A1 | EN 14303:2009 + A1:2013 |
| Índice de absorción acústica | Absorción acústica | NPD | |
| Permeabilidad al agua | Absorción de agua | WS1 | |
| Permeabilidad al vapor de agua | Resistencia de difusión de vapor de agua | NPD | |
| Resistencia a la compresión | Estrés de compresión o fuerza de compresión para productos planos | NPD | |
| Velocidad de liberación de sustancias corrosivas | Traza cantidades de iones solubles en agua y el valor pH | CL 10 | |
| Emisión de sustancias peligrosas al exterior | Emisión de sustancias peligrosas | NPD | |
| Combustión continua | Combustión continua | NPD | |
| Durabilidad de la reacción al fuego contra envejecimiento/degradación | Características de durabilidad | NPD {b} | |
| Durabilidad de la resistencia térmica contra el envejecimiento / degradación | Conductividad térmica | NPD {c} | |
| | Estabilidad dimensional | NPD | |
| | Temperatura máxima de servicio – Estabilidad dimensional | 660 °C | |
| | Características de durabilidad | NPD | |
| Durabilidad de la reacción al fuego contra la alta temperatura | Características de durabilidad | NPD {d} | |
| Durabilidad de la resistencia térmica contra altas temperaturas | Características de durabilidad | NPD {c} | |
| | Temperatura máxima de servicio – Estabilidad dimensional | 660 °C | |
| Resistencia térmica | Dimensiones y tolerancias | 30 - 120 / T2 | |
| | Conductividad térmica (W/mk) con temperatura en ºC — 50 | 0,040 | |
| | 100 | 0,046 | |
| | 200 | 0,060 | |
| | 300 | 0,079 | |
| | 400 | 0,102 | |
| | 500 | 0,131 | |
| | 600 | 0,166 | |
| | 660 | 0,190 | |
| | NPD | NPD | |
| NPD - Prestación no determinada | | | |

| Características Esenciales | **T4305FPCPR** | | Norma técnica armonizada |
|---|---|---|---|
| | Prestaciones | **Power-teK WM 660 GSN** | |
| Reacción al fuego | Reacción al fuego | A1 | EN 14303:2009 + A1:2013 |
| Índice de absorción acústica | Absorción acústica | NPD | |
| Permeabilidad al agua | Absorción de agua | WS1 | |
| Permeabilidad al vapor de agua | Resistencia de difusión de vapor de agua | NPD | |
| Resistencia a la compresión | Estrés de compresión o fuerza de compresión para productos planos | NPD | |
| Velocidad de liberación de sustancias corrosivas | Traza cantidades de iones solubles en agua y el valor pH | CL 10 | |
| Emisión de sustancias peligrosas al exterior | Emisión de sustancias peligrosas | NPD | |
| Combustión continua | Combustión continua | NPD | |
| Durabilidad de la reacción al fuego contra envejecimiento/degradación | Características de durabilidad | NPD {b} | |
| Durabilidad de la resistencia térmica contra el envejecimiento / degradación | Conductividad térmica | NPD {c} | |
| | Estabilidad dimensional | NPD | |
| | Temperatura máxima de servicio – Estabilidad dimensional | 660 °C | |
| | Características de durabilidad | NPD | |
| Durabilidad de la reacción al fuego contra la alta temperatura | Características de durabilidad | NPD {d} | |
| Durabilidad de la resistencia térmica contra altas temperaturas | Características de durabilidad | NPD {c} | |
| | Temperatura máxima de servicio – Estabilidad dimensional | 660 °C | |
| Resistencia térmica | Dimensiones y tolerancias | 30 - 120 / T2 | |
| | Conductividad térmica (W/mk) con temperatura en ºC: 50 | 0,040 | |
| | 100 | 0,046 | |
| | 200 | 0,060 | |
| | 300 | 0,079 | |
| | 400 | 0,102 | |
| | 500 | 0,131 | |
| | 600 | 0,166 | |
| | 660 | 0,190 | |
| | NPD | NPD | |
| NPD - Prestación no determinada | | | |

| Características Esenciales | T4305FPCPR | | Norma técnica armonizada |
|---|---|---|---|
| | Prestaciones | **Power-teK WM 660 SSA** | |
| Reacción al fuego | Reacción al fuego | A1 | EN 14303:2009 + A1:2013 |
| Índice de absorción acústica | Absorción acústica | NPD | |
| Permeabilidad al agua | Absorción de agua | WS1 | |
| Permeabilidad al vapor de agua | Resistencia de difusión de vapor de agua | NPD | |
| Resistencia a la compresión | Estrés de compresión o fuerza de compresión para productos planos | NPD | |
| Velocidad de liberación de sustancias corrosivas | Traza cantidades de iones solubles en agua y el valor pH | CL 10 | |
| Emisión de sustancias peligrosas al exterior | Emisión de sustancias peligrosas | NPD | |
| Combustión continua | Combustión continua | NPD | |
| Durabilidad de la reacción al fuego contra envejecimiento/degradación | Características de durabilidad | NPD {b} | |
| Durabilidad de la resistencia térmica contra el envejecimiento / degradación | Conductividad térmica | NPD {c} | |
| | Estabilidad dimensional | NPD | |
| | Temperatura máxima de servicio – Estabilidad dimensional | 660 °C | |
| | Características de durabilidad | NPD | |
| Durabilidad de la reacción al fuego contra la alta temperatura | Características de durabilidad | NPD {d} | |
| Durabilidad de la resistencia térmica contra altas temperaturas | Características de durabilidad | NPD {c} | |
| | Temperatura máxima de servicio – Estabilidad dimensional | 660 °C | |
| Resistencia térmica | Dimensiones y tolerancias | 30 - 120 / T2 | |
| | Conductividad térmica (W/mk) con temperatura en ºC: 50 | 0,040 | |
| | 100 | 0,046 | |
| | 200 | 0,060 | |
| | 300 | 0,079 | |
| | 400 | 0,102 | |
| | 500 | 0,131 | |
| | 600 | 0,166 | |
| | 660 | 0,190 | |
| | NPD | NPD | |
| NPD - Prestación no determinada | | | |

| Características Esenciales | T4305FPCPR | | Norma técnica armonizada |
|---|---|---|---|
| | Prestaciones | **Power-teK WM 660 SSN** | |
| Reacción al fuego | Reacción al fuego | A1 | EN 14303:2009 + A1:2013 |
| Índice de absorción acústica | Absorción acústica | NPD | |
| Permeabilidad al agua | Absorción de agua | WS1 | |
| Permeabilidad al vapor de agua | Resistencia de difusión de vapor de agua | NPD | |
| Resistencia a la compresión | Estrés de compresión o fuerza de compresión para productos planos | NPD | |
| Velocidad de liberación de sustancias corrosivas | Traza cantidades de iones solubles en agua y el valor pH | CL 10 | |
| Emisión de sustancias peligrosas al exterior | Emisión de sustancias peligrosas | NPD | |
| Combustión continua | Combustión continua | NPD | |
| Durabilidad de la reacción al fuego contra envejecimiento/degradación | Características de durabilidad | NPD {b} | |
| Durabilidad de la resistencia térmica contra el envejecimiento / degradación | Conductividad térmica | NPD {c} | |
| | Estabilidad dimensional | NPD | |
| | Temperatura máxima de servicio – Estabilidad dimensional | 660 °C | |
| | Características de durabilidad | NPD | |
| Durabilidad de la reacción al fuego contra la alta temperatura | Características de durabilidad | NPD {d} | |
| Durabilidad de la resistencia térmica contra altas temperaturas | Características de durabilidad | NPD {c} | |
| | Temperatura máxima de servicio – Estabilidad dimensional | 660 °C | |
| Resistencia térmica | Dimensiones y tolerancias | 30 - 120 / T2 | |
| | Conductividad térmica (W/mk) con temperatura en ºC: 50 | 0,040 | |
| | 100 | 0,046 | |
| | 200 | 0,060 | |
| | 300 | 0,079 | |
| | 400 | 0,102 | |
| | 500 | 0,131 | |
| | 600 | 0,166 | |
| | 660 | 0,190 | |
| | NPD | NPD | |
| NPD - Prestación no determinada | | | |

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No procede.
Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Stjepan Mršić - Gerente de Planta

(nombre y cargo)

Novi Marof - 26-01-21

(Lugar y fecha de emisión)

{a} El requisito relativo a una determinada característica no es aplicable en las Estadísticas Miembro (EM) en las que no existen requisitos reglamentarios sobre esa característica para el uso previsto del producto. En este caso, los fabricantes que colocan sus productos en el mercado de estos Estados miembros no están obligados a determinar ni declarar el comportamiento de sus productos en relación con esta característica y la opción «No performance determined» (NPD) en la información que acompaña al marcado CE Véase ZS.3). Sin embargo, la opción NPD no puede utilizarse cuando la característica está sujeta a un nivel umbral (resistencia térmica (conductividad térmica y grosor))

{b} La prestación frente al fuego de la WM no se deteriora con el tiempo. La clasificación de Euroclase del producto está relacionada con el contenido orgánico, que no puede aumentar con el tiempo.

{c} La conductividad térmica de los productos de MW no varía con el tiempo, la experiencia ha demostrado que la estructura fibrosa es estable y la porosidad no contiene otros gases que aire atmosférico

{d} El rendimiento de fuego de la lana mineral no se deteriora con alta temperatura. La clasificación Euroclass del producto está relacionada con el contenido orgánico, que permanece constante o disminuye con alta temperatura.